

WSDL source code

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdl-viewer.xsl" ?>
<wsdl:definitions name="servico-intercomunicacao-2.0"
targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-
intercomunicacao-2.0/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import schemaLocation="..xsd/tipos-servico-intercomunicacao-
2.0.xsd" namespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.0"
/>
      <xsd:import schemaLocation="..xsd/intercomunicacao-2.0.xsd"
namespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0" />
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentes"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentes">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que reúne o conjunto de
dados pertinentes à realização de uma consulta de avisos de
comunicação pendentes. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentesResposta"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentesResposta" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacao"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResponse" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados
relacionados com a consulta de comunicações realizada.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarProcesso" type="Q2:tipoConsultarProcesso">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento destinado a encapsular os
parâmetros necessários a uma consulta processual. A
identificação do consultante e sua senha são desnecessárias
caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de
certificado cliente. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarProcessoResposta"
type="Q2:tipoConsultarProcessoResposta" />
      <xsd:element name="entregarManifestacaoProcessual"
type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessual">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados da
manifestação processual que está sendo apresentada.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="entregarManifestacaoProcessualResposta"
type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation> Elemento que encapsula a resposta
decorrente da manifestação. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarAlteracao" type="Q2:tipoConsultarAlteracao">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
consulta relativos à existência de modificações em um
processo judicial. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarAlteracaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarAlteracaoResposta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
resposta relativos à existência de alterações em um
processo judicial. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesRequest">
    <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentes" name="parameters">
        <wsdl:documentation> Parâmetro destinado à indicação das informações
necessárias para concretização da consulta, especificamente o identificador
do órgão representado, o identificador do consultante e a senha do
consultante. Todos os parâmetros são opcionais caso a identificação seja
feita por meio de autenticação de certificado cliente.
        </wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesResponse">
    <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentesResposta" name="parameters">
        <wsdl:documentation> Resposta contendo o status da operação,
mensagem relativa à operação, e os avisos de comunicação do tipo
'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd
        </wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoRequest">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacao">
        <wsdl:documentation>Dados básicos destinados a permitir a consulta,
encapsulados no tipo 'tipoConsultaTeorComunicacao', especificamente o
identificador do consultante, sua senha, e o número do processo judicial
no qual se está efetivando a consulta de comunicação. Os parâmetros de
identificação e senha são dispensáveis no caso de autenticação de
certificado cliente.</wsdl:documentation>
    </wsdl:part>

```

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacaoResposta">
    <wsdl:documentation>Resposta contendo o status da operação,
    mensagem relativa à operação e as comunicações do tipo
    'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br
    /intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros
    necessários a uma consulta processual. A identificação do consultante e
    sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e
    autorização por meio de certificado cliente.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcessoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros de
    resposta de uma consulta processual. A resposta conterá o status da
    operação, mensagem relativa à operação e um elemento do tipo
    'tipoProcesso', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-
    2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados da manifestação
    processual que está sendo apresentada.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula a resposta decorrente da
    manifestação.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracaoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de consulta
    relativos à existência de modificações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracaoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracaoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de resposta
    relativos à existência de alterações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>

```

```
</wsdl:portType>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="servico-intercomunicacao-2.0">
  <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir que o consultante
    verifique a existência de avisos de comunicação processual pendentes
    junto ao tribunal fornecedor do serviço. Essa consulta poderá ser
    específica em relação a uma parte representada ou, ainda, genérica,
    relativa aos processos em que o consultante opera como órgão de
    representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública,
    escritório de advocacia e advogado). O retorno da consulta é um objeto
    do tipo 'tipoConsultarAvisosPendentesResponse', que contém o status de
    sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista
    dos avisos pendentes de conhecimento pelo consultante, sendo os avisos
    do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no esquema
    http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0. Caso não haja aviso pendente,
    será retornada uma lista de tamanho zero.</wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarAvisosPendentesRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarAvisosPendentesResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a teor
    específico de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto
    do tipo 'tipoConsultaTeorComunicacaoResponse', que conterá o status de
    sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista
    de zero ou mais objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no
    esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0 </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarTeorComunicacaoRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarTeorComunicacaoResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a um
    processo judicial. Não é necessário que o consultante seja representante
    de qualquer das partes componentes do processo. A implementação deverá
    assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo
    interno permitir a consulta pelo requerente. A identificação do requerente
    somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização
    pelo certificado cliente do serviço. A operação retornará objeto do tipo
    'tipoConsultarProcessoResponse', que contém, além dos dados básicos, um
    objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema
    http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0, caso o processo exista e possa
    ser acessado pelo consultante. </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarProcessoRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarProcessoResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a entrega de
    manifestação processual por órgão de representação processual ou por
    advogado. Essa operação também permite a entrega de petição inicial.
    </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:entregarManifestacaoProcessualRequest" />
    <wsdl:output message="tic:entregarManifestacaoProcessualResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir uma verificação
```

```

<wsdl:documentation>Operação destinada a permitir uma verificação
rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo
judicial. </wsdl:documentation>

<wsdl:input message="tic:consultarAlteracaoRequest" />
<wsdl:output message="tic:consultarAlteracaoResponse" />

</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="servico-intercomunicacao-2.0SOAP" type="tic:servico-
intercomunicacao-2.0">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
  <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
    <soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-
intercomunicacao-2.0/consultarAvisosPendentes"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
/wsdl/soap/" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
/wsdl/soap/" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="servico-intercomunicacao-2.0">
  <wsdl:port binding="tic:servico-intercomunicacao-2.0SOAP" name="servico-
intercomunicacao-2.0SOAP">
    <soap:address location="http://www.tribunal.jus.br"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Imported Schema ../xsd/tipos-servico-intercomunicacao-2.0.xsd

Imported Schema ../xsd/intercomunicacao-2.0.xsd

About wsdl-viewer.xsl

This page has been generated by wsdl-viewer.xsl, version 3.1.01
 Author: [tomi vanek](#)

This document was generated by [Transformiix](#) XSLT engine. The engine processed the WSDL in

Download at <http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl>.

The transformation was inspired by the article
Uche Ogbuji: [WSDL processing with XSLT](#)

Engine processed the WSDL in
XSLT 1.0 compliant mode.

.....