

Serviço Web: servico-intercomunicacao-2.0

Serviço Web: servico-intercomunicacao-2.0

Namespace Alvo: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/>

Porta *servico-intercomunicacao-2.0*SOAP [Tipo de porta](#) [Código](#)

Localização: <http://www.tribunal.jus.br>

Protocolo: SOAP

Estilo padrão: document

Transporte: SOAP sobre HTTP

Operações:

1. [consultarAlteracao](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
2. [consultarAvisosPendentes](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
3. [consultarProcesso](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
4. [consultarTeorComunicacao](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
5. [entregarManifestacaoProcessual](#) [Detalhamento](#) [Código](#)

Operações

Tipo de porta *servico-intercomunicacao-2.0* [Código](#)

1. **consultarAlteracao**

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir uma verificação rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo judicial.

Tipo de operação: desconhecido

Input: [consultarAlteracaoRequest](#) [Código](#)

parameters type [consultarAlteracao](#) type [tipoConsultarAlteracao](#)
Elemento que encapsula os dados de consulta relativos à existência de modificações em um processo judicial.

Output: [consultarAlteracaoResponse](#) [Código](#)

parameters type [consultarAlteracaoResposta](#) type [tipoConsultarAlteracaoResposta](#)
Elemento que encapsula os dados de resposta relativos à existência de alterações em um processo judicial.

2. **consultarAvisosPendentes**

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir que o consultante verifique a existência de avisos de comunicação processual pendentes junto ao tribunal fornecedor do serviço. Essa consulta poderá ser específica em relação a uma parte representada ou, ainda, genérica, relativa aos processos em que o consultante opera como órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia e advogado). O retorno da consulta é um objeto do tipo 'tipoConsultarAvisosPendentesResponse', que contém o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista dos avisos pendentes de conhecimento pelo consultante, sendo os avisos do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>. Caso não haja aviso pendente, será retornada uma lista de tamanho zero.

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarAvisosPendentes>

Input: consultarAvisosPendentesRequest (soap:body, use = literal) Código

parameters type *consultarAvisosPendentes* type *tipoConsultarAvisosPendentes*
Elemento que reúne o conjunto de dados pertinentes à realização de uma consulta de avisos de comunicação pendentes.

Output: consultarAvisosPendentesResponse (soap:body, use = literal) Código

parameters type *consultarAvisosPendentesResposta* type *tipoConsultarAvisosPendentesResposta*

3. consultarProcesso

Código

Descrição: Operação destinada a permitir a consulta a um processo judicial. Não é necessário que o consultante seja representante de qualquer das partes componentes do processo. A implementação deverá assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo interno permitir a consulta pelo requerente. A identificação do requerente somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização pelo certificado cliente do serviço. A operação retornará objeto do tipo 'tipoConsultarProcessoResponse', que contém, além dos dados básicos, um objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>, caso o processo exista e possa ser acessado pelo consultante.

Tipo de operação: desconhecido

Input: consultarProcessoRequest Código

parameters type *consultarProcesso* type *tipoConsultarProcesso*
Elemento destinado a encapsular os parâmetros necessários a uma consulta processual. A identificação do consultante e sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de certificado cliente.

Output: consultarProcessoResponse [Código](#)

parameters type *consultarProcessoResposta* type *tipoConsultarProcessoResposta*

4. consultarTeorComunicacao

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir a consulta a teor específico de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto do tipo 'tipoConsultaTeorComunicacaoResponse', que conterà o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista de zero ou mais objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>

Tipo de operação: desconhecido

Input: consultarTeorComunicacaoRequest [Código](#)

parameters type *consultarTeorComunicacao* type *tipoConsultarTeorComunicacaoResponse*

Output: consultarTeorComunicacaoResponse [Código](#)

parameters type *consultarTeorComunicacaoResposta* type *tipoConsultarTeorComunicacaoResposta*

Elemento que encapsula os dados relacionados com a consulta de comunicações realizada.

5. entregarManifestacaoProcessual

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir a entrega de manifestação processual por órgão de representação processual ou por advogado. Essa operação também permite a entrega de petição inicial.

Tipo de operação: desconhecido

Input: entregarManifestacaoProcessualRequest [Código](#)

parameters type *entregarManifestacaoProcessual* type *tipoEntregarManifestacaoProcessual*

Elemento que encapsula os dados da manifestação processual que está sendo apresentada.

Output: entregarManifestacaoProcessualResponse [Código](#)

parameters type *entregarManifestacaoProcessualResposta* type *tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta*

Elemento que encapsula a resposta decorrente da manifestação.

WSDL source code

```
<?xml version="1.0"?>
```

```

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdl-viewer.xsl" ?>
<wsdl:definitions name="servico-intercomunicacao-2.0"
targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-
intercomunicacao-2.0/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import schemaLocation="./xsd/tipos-servico-intercomunicacao-
2.0.xsd" namespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.0"
/>
      <xsd:import schemaLocation="./xsd/intercomunicacao-2.0.xsd"
namespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0" />
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentes"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentes">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que reúne o conjunto de
dados pertinentes à realização de uma consulta de avisos de
comunicação pendentes. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentesResposta"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentesResposta" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacao"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResponse" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados
relacionados com a consulta de comunicações realizada.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarProcesso" type="Q2:tipoConsultarProcesso">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento destinado a encapsular os
parâmetros necessários a uma consulta processual. A
identificação do consultante e sua senha são desnecessárias
caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de
certificado cliente. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarProcessoResposta"
type="Q2:tipoConsultarProcessoResposta" />
      <xsd:element name="entregarManifestacaoProcessual"
type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessual">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados da
manifestação processual que está sendo apresentada.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="entregarManifestacaoProcessualResposta"

```

```

type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula a resposta
    decorrente da manifestação. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracao" type="Q2:tipoConsultarAlteracao">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
    consulta relativos à existência de modificações em um
    processo judicial. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarAlteracaoResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
    resposta relativos à existência de alterações em um
    processo judicial. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesRequest">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentes" name="parameters">
    <wsdl:documentation> Parâmetro destinado à indicação das informações
    necessárias para concretização da consulta, especificamente o identificador
    do órgão representado, o identificador do consultante e a senha do
    consultante. Todos os parâmetros são opcionais caso a identificação seja
    feita por meio de autenticação de certificado cliente.
  </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesResponse">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentesResposta" name="parameters">
    <wsdl:documentation> Resposta contendo o status da operação,
    mensagem relativa à operação, e os avisos de comunicação do tipo
    'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:documentation>Dados básicos destinados a permitir a consulta,
    encapsulados no tipo 'tipoConsultaTeorComunicacao', especificamente o
    identificador do consultante, sua senha, e o número do processo judicial
    no qual se está efetivando a consulta de comunicação. Os parâmetros de
    identificação e senha são dispensáveis no caso de autenticação de
    certificado cliente.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoResponse">

```

```
<wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacaoResposta">
  <wsdl:documentation>Resposta contendo o status da operação,
  mensagem relativa à operação e as comunicações do tipo
  'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br
  /intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros
    necessários a uma consulta processual. A identificação do consultante e
    sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e
    autorização por meio de certificado cliente.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcessoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros de
    resposta de uma consulta processual. A resposta conterá o status da
    operação, mensagem relativa à operação e um elemento do tipo
    'tipoProcesso', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-
    2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados da manifestação
    processual que está sendo apresentada.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
  element="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula a resposta decorrente da
    manifestação.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracaoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de consulta
    relativos à existência de modificações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracaoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracaoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de resposta
    relativos à existência de alterações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
```

```
<wsdl:portType name="servico-intercomunicacao-2.0">
  <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir que o consultante verifique a existência de avisos de comunicação processual pendentes junto ao tribunal fornecedor do serviço. Essa consulta poderá ser específica em relação a uma parte representada ou, ainda, genérica, relativa aos processos em que o consultante opera como órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia e advogado). O retorno da consulta é um objeto do tipo 'tipoConsultarAvisosPendentesResponse', que contém o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista dos avisos pendentes de conhecimento pelo consultante, sendo os avisos do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0. Caso não haja aviso pendente, será retornada uma lista de tamanho zero.</wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarAvisosPendentesRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarAvisosPendentesResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a teor específico de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto do tipo 'tipoConsultaTeorComunicacaoResponse', que conterá o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista de zero ou mais objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0 </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarTeorComunicacaoRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarTeorComunicacaoResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a um processo judicial. Não é necessário que o consultante seja representante de qualquer das partes componentes do processo. A implementação deverá assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo interno permitir a consulta pelo requerente. A identificação do requerente somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização pelo certificado cliente do serviço. A operação retornará objeto do tipo 'tipoConsultarProcessoResponse', que contém, além dos dados básicos, um objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0, caso o processo exista e possa ser acessado pelo consultante. </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarProcessoRequest" />
    <wsdl:output message="tic:consultarProcessoResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a entrega de manifestação processual por órgão de representação processual ou por advogado. Essa operação também permite a entrega de petição inicial. </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:entregarManifestacaoProcessualRequest" />
    <wsdl:output message="tic:entregarManifestacaoProcessualResponse" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir uma verificação rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo
```

```

judicial. </wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tic:consultarAlteracaoRequest" />
<wsdl:output message="tic:consultarAlteracaoResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="servico-intercomunicacao-2.0SOAP" type="tic:servico-
intercomunicacao-2.0">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
<wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
<soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-
intercomunicacao-2.0/consultarAvisosPendentes"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
/wsdl/soap/" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
/wsdl/soap/" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="servico-intercomunicacao-2.0">
<wsdl:port binding="tic:servico-intercomunicacao-2.0SOAP" name="servico-
intercomunicacao-2.0SOAP">
<soap:address location="http://www.tribunal.jus.br"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Imported Schema *../xsd/tipos-servico-intercomunicacao-2.0.xsd*

Imported Schema *../xsd/intercomunicacao-2.0.xsd*

About *wsdl-viewer.xsl*

This page has been generated by *wsdl-viewer.xsl*, version 3.1.01
 Author: [tomi vanek](http://tomi.vanek)
 Download at <http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl>.

This document was generated by [Transformix](http://transformix) XSLT engine. The engine processed the WSDL in

XSLT 1.0 compliant mode.

The transformation was inspired by the article
Uche Ogbuji: [WSDL processing with XSLT](#)



This page was generated by wsdl-viewer.xsl (<http://tomi.vanek.sk>)