

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cnj="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0"
targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0"
elementFormDefault="qualified">
  <annotation>
    <documentation>
      Documento que define os objetos mais relevantes para troca de informações
      entre tribunais e os demais órgãos ou auxiliares na administração da
      Justiça.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="tipoCadastroIdentificador">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de dados destinado a limitar a entrada de dados relativos a cadastros
        no Ministério da Fazenda Brasileiro (CPF e CNPJ) e/ou ao registro
        individual do cidadão (riC). A restrição imposta é que o dado qualificado
        por este tipo seja integralmente numérico, com 11 (CPF e riC) ou 14 (CNPJ)
        dígitos.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern value="(\d{11})|(\d{14})"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="tipoCadastroOAB">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo destinado a permitir a inclusão de dados relativos à inscrição do
        advogado na Ordem dos Advogados do Brasil O número da ordem deve ser
        incluído no formato CCDDDDDDDC, sendo os primeiros 'C' dois caracteres
        indicativos da unidade federativa brasileira em que há a inscrição, os sete
        dígitos 'D' seguintes o número da inscrição, devendo incluir zeros ('0') à
        esquerda caso o número tenha menos de 7 dígitos e o último caracter a letra
        identificadora do tipo de inscrição.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Za-z]{2}\d{7}[A-Za-z]{1}"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <complexType name="tipoEndereco">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de elemento destinado a permitir o cadastro de endereços. Esse tipo
        tem o atributo opcional 'cep' e os elementos de texto 'logradouro',
        'numero', 'complemento', 'bairro', 'cidade', 'estado' e 'pais', todos
        opcionais. Na implementação de validação, a presença do 'cep' deve
        dispensar o preenchimento dos elementos 'cidade', 'estado' e 'pais' e
        poderá dispensar a presença dos demais elementos que já estiverem presentes
        no diretório nacional de endereços (DNE) como vinculados ao código de
        endereçamento postal definido.
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="logradouro" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
```

```
<documentation>
  O logradouro pertinente a este endereço, tais como rua, praça, quadra
  etc. O elemento é opcional para permitir que as implementações acatem a
  indicação de endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já encerrar
  o dado respectivo.
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="numero" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      O número vinculado a este endereço. O elemento é opcional para permitir
      que as implementações acatem a indicação de endereço exclusivamente
      pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="complemento" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      O complemento vinculado a este endereço. O elemento é opcional em razão
      de sua própria natureza.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="bairro" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      O bairro vinculado a este endereço. O elemento é opcional para permitir
      que as implementações acatem a indicação de endereço exclusivamente
      pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="cidade" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      A cidade vinculada a este endereço. O elemento é opcional para permitir
      que as implementações acatem a indicação de endereço exclusivamente
      pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="estado" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      O estado federativo vinculado a este endereço. O elemento é opcional
      para permitir que as implementações acatem a indicação de endereço
      exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo. A
      implementação de codificação e decodificação deverão IGNORAR o elemento
      quando indicado um CEP válido.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="pais" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      O país vinculado a este endereço. Dever-se-á utilizar,
      preferencialmente, o código ISO-3166-1-alpha-2
      (http://www.iso.org/iso/english\_country\_names\_and\_code\_elements)
      pertinente ao país respectivo. A implementação deverá IGNORAR esse
```

```

        elemento caso tenha sido indicado um CEP válido.
    </documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="cep" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo indicador do código de endereçamento postal do endereço no
            diretório nacional de endereços da ECT. O valor deverá ser uma sequência
            de 8 dígitos, sem qualquer separador. O atributo é opcional para permitir
            a apresentação de endereços desprovidos de CEP e de endereços
            internacionais.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="string">
            <pattern value="\d{8}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoQualificacaoPessoa">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento definidor dos tipos possíveis de pessoa. Trata-se de enumeração
            dos tipos possíveis, que são: - fisica: pessoa física - juridica: pessoa
            jurídica, seja de direito público, seja de direito privado.
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="fisica"/>
        <enumeration value="juridica"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="modalidadeDocumentoIdentificador">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado a permitir a identificação dos diversos tipos de
            documentos de identificação existentes. Trata-se de enumeração dos
            seguintes tipos: - CI: carteira de identidade - CNH: carteira nacional de
            habilitação - TE: título de eleitor - CN: certidão de nascimento - CC:
            certidão de casamento - PAS: passaporte - CT: carteira de trabalho - RIC:
            registro individual do cidadão - CMF: cadastro no Ministério da Fazenda
            Brasileiro - PIS_PASEP: número no programa de integração social - CEI:
            cadastro específico do INSS - NIT: número de identificação do trabalho -
            CP: cadastro em conselhos profissionais - IF: identidade funcional
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="CI"/>
        <enumeration value="CNH"/>
        <enumeration value="TE"/>
        <enumeration value="CN"/>
        <enumeration value="CC"/>
        <enumeration value="PAS"/>
        <enumeration value="CT"/>
        <enumeration value="RIC"/>
        <enumeration value="CMF"/>
        <enumeration value="PIS_PASEP"/>
        <enumeration value="CEI"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

    <enumeration value="NIT"/>
    <enumeration value="CP"/>
    <enumeration value="IF"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoDocumentoIdentificacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a criação de documentos identificadores de uma
      determinada pessoa.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="codigoDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Sequência de caracteres que tornam único o documento descrito sem os
        separadores característicos.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="emissorDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Órgão emissor do documento de identificação.</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="tipoDocumento" type="cnj:modalidadeDocumentoIdentificador"
  use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo do documento, conforme emuneração existente no tipo "tipoDocumento".
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="nome" type="string" use="optional">
    <annotation>
      <documentation>
        Nome existente no documento. Deve ser utilizado apenas se existente nome
        diverso daquele ordinariamente usado.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoPessoa">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a individualização de uma pessoa
      física ou jurídica.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="outro_nome" type="string" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão de outros nomes da pessoa
          individualizada. Devem ser incluídos sob esse elemento os nomes que NÃO
          constam em documentos específicos. Em caso de nomes divergentes do
          principal existentes em documentos específicos, esses nomes devem ser
          indicados no atributo pertinente do documento.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```
</element>
<element name="documento" type="cnj:tipoDocumentoIdentificacao"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento que permite a inclusão de um ou mais documentos
      identificadores vinculados à pessoa individualizada.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento que permite a indicação de endereços conhecidos da pessoa
      individualizada.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="nome" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Nome da pessoa individualizada. Deve ser utilizado, sempre que possível,
      o nome disponível no registro individual do cidadão, se disponível, ou no
      cadastro do Ministério da Fazenda, nessa ordem de preferência.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nomeGenitor" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Nome do pai da pessoa individualizada.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nomeGenitora" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Nome da mãe da pessoa individualizada.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataNascimento" type="cnj:tipoData" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Data de nascimento da pessoa individualizada no formato AAAAMMDD.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="numeroDocumentoPrincipal"
type="cnj:tipoCadastroIdentificador" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Número do documento principal da pessoa individualizada, devendo ser
      utilizado o RIC ou o CPF para pessoas físicas, nessa ordem, ou o CNPJ
      para pessoas jurídicas. O atributo é opcional em razão da possibilidade
      de haver pessoas sem documentos ou cujos dados não estão disponíveis.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoPessoa" type="cnj:tipoQualificacaoPessoa" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Indicação do tipo de pessoa, se física ('fisica') ou jurídica
```

```

        ('juridica').
    </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="cidadeNatural" type="string">
    <annotation>
        <documentation>
            Cidade de nascimento da pessoa individualizada. O atributo é opcional.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="estadoNatural">
    <annotation>
        <documentation>
            Unidade federativa brasileira de origem da pessoa individualizada. A
            implementação de codificação/decodificação deverá interpretar do valor do
            campo como se tratando da sigla de duas letras identificadoras das
            unidades federativas brasileiras.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="string">
            <pattern value="[A-Za-z]{2}" />
        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
<attribute name="nacionalidade" use="optional" default="BR">
    <annotation>
        <documentation>
            País da nacionalidade da pessoa individualizada, no formato ISO-3166-1-
            alpha-2 (http://www.iso.org/iso/english\_country\_names\_and\_code\_elements).
            O elemento é opcional e o seu valor padrão é 'BR'.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="string">
            <pattern value="[A-Za-z]{2}" />
        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoRepresentanteProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir a identificação de um advogado
            inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, de um escritório de advocacia
            inscrito ou de um órgão de representação processual (advocacia pública, MP
            e defensoria pública).
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
            <annotation>
                <documentation>
                    Endereço pertinente ao advogado. Pode ser indicado mais de um.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="nome" type="string" use="required">

```

```

<annotation>
  <documentation>
    Nome do advogado ou do escritório de advocacia ou órgão de representação processual (MP, advocacia pública ou defensoria pública. A identificação relativa a se tratar de advogado ou de escritório de advocacia será feita pelo numeroDocumentoPrincipal, caso se trate de CPF, deverá ser tratado como advogado, caso se trate de CNPJ, como escritório de advocacia ou órgão de representação de interesses (MP, advocacia pública e defensoria pública).
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="inscricao" type="cnj:tipoCadastroOAB" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Inscrição do advogado ou escritório de advocacia no cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil. O campo deve ser preenchido no formato CCDDDDDDDC, sendo os primeiros 'C' dois caracteres indicativos da unidade federativa brasileira em que há a inscrição, os sete dígitos 'D' seguintes o número da inscrição, devendo incluir zeros ('0') à esquerda caso o número tenha menos de 7 dígitos e o último caracter a letra identificadora do tipo de inscrição.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="numeroDocumentoPrincipal" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      O número RIC ou o CPF, para advogados, ou o CNPJ, para escritórios de advocacia e órgãos de representação processual (MP, advocacia pública e defensoria pública).
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="intimacao" type="boolean" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Indicativo verdadeiro (true) ou falso (false) relativo à escolha de o advogado, escritório ou órgão de representação ser o(s) preferencial(is) para a realização de intimações.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoRepresentante" use="required"
type="cnj:modalidadeRepresentanteProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual pública (advocacia pública em geral, 'P').
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="modalidadeRepresentanteProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual
    </documentation>
  </annotation>

```

```

    pública (advocacia pública em geral, 'P').
  </documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
  <enumeration value="A"/>
  <enumeration value="E"/>
  <enumeration value="M"/>
  <enumeration value="D"/>
  <enumeration value="P"/>
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoParte">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite a identificação de uma parte que compõe o
      processo. Cada parte deve ter apenas uma pessoa física ou jurídica.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa" maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>Pessoa que compõe essa parte.</documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="interesse_publico" type="string">
        <annotation>
          <documentation>
            Elemento destinado a identificar se esta parte representa, em verdade,
            um interesse público abstrato cuja defesa está a cargo do Ministério
            Público ou da Defensoria Pública. Caso esteja presente, essa parte
            será tida como mero interesse público, tal como acontece nos processos
            propostos pelo MP, pela Defensoria Pública no caso de exercício de
            ações coletivas e de inquéritos.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </choice>
    <element name="advogado" type="cnj:tipoRepresentanteProcessual"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Advogado, escritório ou entidade de representação processual que atua
          em favor ou em nome desta parte.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="pessoa_relacionada" type="cnj:tipoRelacionamentoPessoal"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Pessoa relacionada com a parte em situações como as de representação e
          assistência dos pais, representação ou substituição processual em ações
          coletivas, tutela e curatela.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="assistenciaJudiciaria" type="boolean" use="optional">
    <annotation>
      <documentation>

```


Indicação se a parte pediu ou teve concedida assistência judiciária gratuita. Em caso positivo, marcar com 'true'; em caso negativo, com 'false'.

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="intimacaoPendente" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Indicativo da existência de intimações pendentes para essa parte.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType>
    <restriction base="int">
      <minInclusive value="0"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="modalidadesRelacionamentoPessoal">
  <annotation>
    <documentation>
      Destinado a permitir identificar qual o relacionamento existente entre uma
      parte processual (pessoa) e outra pessoa. Por meio disso é que se permite
      conhecer se é caso de: - 'P': representação legal de ascendente (pais); -
      'AP': assistência dos pais - 'SP': substituição ou representação processual
      nos casos de ações coletivas - 'T': tutoria - 'C': curadoria
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="P"/>
    <enumeration value="AP"/>
    <enumeration value="SP"/>
    <enumeration value="T"/>
    <enumeration value="C"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="modalidadePoloProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação do tipo de polo processual. Deve
      ser definido usando um dos seguintes códigos: - 'A': polo ativo - 'P': polo
      passivo - 'L': assistente - 'D': denunciado - 'C': chamado ao processo -
      'N': nomeado à autoria - 'T': terceiro - 'F': fiscal da lei diverso
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="A"/>
    <enumeration value="P"/>
    <enumeration value="L"/>
    <enumeration value="D"/>
    <enumeration value="C"/>
    <enumeration value="N"/>
    <enumeration value="T"/>
    <enumeration value="F"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoPoloProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação do polo ocupado por uma
```

```
    determinada parte no processo judicial.
  </documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="parte" type="cnj:tipoParte" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="1"/>
</sequence>
<attribute name="polo" type="cnj:modalidadePoloProcessual"/>
</complexType>
<complexType name="tipoAssuntoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação de um assunto processual.
    </documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <element name="codigoNacional" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a que se informe o código de assunto existente na
          tabela nacional unificada decorrente da Resolução 65.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="assuntoLocal" type="cnj:tipoAssuntoLocal">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a que se possa informar um assunto criado
          localmente, ou seja, que não faz parte da tabela nacional unificada
          criada pela Resolução 65.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </choice>
  <attribute name="principal" type="boolean" use="optional" default="false">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo que informa se o assunto referido é o assunto principal do
        processo.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoAssuntoLocal">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir prestar informações relativas a
      assuntos criados localmente pelo tribunal.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="codigoAssunto" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo destinado a incluir a informação relativa ao código numérico
        utilizado localmente pelo tribunal.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="codigoPaiNacional" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
```

```

    Atributo destinado à entrada do código de assunto nacional de que o
    assunto local é filho.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="descricao" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado à entrada da descrição textual do assunto local.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoParametro">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de parâmetros na forma
      nome/valor, sendo o nome um atributo do elemento e o valor seu conteúdo.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleContent>
    <extension base="string">
      <attribute name="nome" type="string">
        <annotation>
          <documentation>Atributo indicativo do nome deste
            parâmetro.</documentation>
        </annotation>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<simpleType name="modalidadeVinculacaoProcesso">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a identificação entre processos
      judiciais. As vinculações podem ser: - 'CX': conexão - 'CT': continência -
      'DP': dependência
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="CX"/>
    <enumeration value="CT"/>
    <enumeration value="DP"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoVinculacaoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite informar uma vinculação entre um processo
      judicial e outro.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="numeroProcesso" type="cnj:tipoNumeroUnico" use="required">
    <annotation>
      <documentation/>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="vinculo" type="cnj:modalidadeVinculacaoProcesso"
  use="required">
    <annotation>
      <documentation>

```

```

</documentation>
    Indicação da qualidade do vínculo mantido com o processo indicado neste
    elemento. As vinculações podem ser: -'CX': conexão - 'CT': continência -
    'DP': dependência
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoNumeroUnico">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que limita a indicação de um número de processo ao padrão
      da numeração única.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{13}[0-29][0-7]\d{4}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoCabecalhoProcesso">
  <sequence>
    <element name="polo" type="cnj:tipoPoloProcessual" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Polos componentes do processo judicial.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="assunto" type="cnj:tipoAssuntoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão dos assuntos processuais
          vinculados.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="magistradoAtuante" type="cnj:tipoCadastroIdentificador"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a identificação de zero ou mais
          magistrados que tenham atuado no processo em referência proferindo
          julgamentos ou decisões conforme Resolução CNJ 46.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="processo_vinculado" type="cnj:tipoVinculacaoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a indicação da existência de um ou mais
          processos judiciais vinculados.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="prioridade" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a identificação da existência de
          prioridades processuais não óbvias, ou seja, aquelas que não são
          resultado direto da identificação da classe processual (ex.: habeas
          corpus ou mandado de segurança). Na versão 2.0, será texto livre, mas é

```

```

    corpo da mandado de segurança). Na versão 2.0, será usado nível, mas é
    recomendável utilizar os seguintes textos identificadores: "IDOSO" "RÉU
    PRESO" "PERECIMENTO" "MENOR"
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="outro_parametro" type="cnj:tipoParametro"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a inclusão de parâmetros específicos do
      processo.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="numero" type="cnj:tipoNumeroUnico" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Número do processo judicial, no formado da numeração única determinado
      pela Resolução 65. Caso se trate de processo inicial, deverá ser
      utilizado o número '00000000000000000000'
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="classeProcessual" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>Código da classe processual conforme Resolução
    46.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoLocalidade" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Código identificador da localidade a que pertence ou deve pertencer o
      processo. O atributo é obrigatório, especialmente para permitir a
      distribuição de processos iniciais por meio do uso desse serviço.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoOrgaoJulgador" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      O código do órgão julgador. Enquanto não definidos códigos nacionais,
      dever-se-á utilizar os códigos locais a respeito dos órgãos. O atributo é
      opcional para os casos de distribuição originária.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao processo. Dever-se-á utilizar os
      seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração
      da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos
      órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do
      processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e
      aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça -
      3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o
      processo à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem

```

processo, a(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e aqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="intervencaoMP" type="boolean" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar que o processo exige a intervenção do
      Ministério Público.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tamanhoProcesso" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Volume, em bytes, dos documentos existentes no processo judicial.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoComplemento">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de complementos de
      movimentações processuais.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string"/>
</simpleType>
<complexType name="tipoMovimentoLocal">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir prestar informações relativas a
      movimentos criados localmente pelo tribunal.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="codigoMovimento" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo destinado a incluir a informação relativa ao código numérico
        utilizado localmente pelo tribunal.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="codigoPaiNacional" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo destinado à entrada do código de movimento nacional de que o
        movimento local é filho.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="descricao" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
```

```

</documentation>
    Atributo destinado à entrada da descrição textual do movimento local.
</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoMovimentoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir apresentar informações relativas à
            movimentação processual.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="complemento" type="string" maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    Elemento destinado a permitir a inclusão dos complementos de
                    movimentação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <choice>
            <element name="movimentoNacional" type="string" maxOccurs="1"
                minOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>
                        Elemento destinado à identificação de um movimento previsto na tabela
                        unificada da Resolução 65
                    </documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="movimentoLocal" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>
                        Elemento destinado à identificação de um movimento criado localmente
                        conforme autorizado pela Resolução 65
                    </documentation>
                </annotation>
            </element>
        </choice>
        <element name="id_documento_vinculado" type="int" maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    Elemento destinado a permitir a vinculação de um ou mais documentos à
                    movimentação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora" use="required">
        <annotation>
            <documentation>
                Atributo destinado a indicar o momento em que foi realizada a
                movimentação.
            </documentation>
        </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
        <annotation>

```

```
<annotation>
  <documentation>
    Nível de sigilo a ser aplicado ao processo. Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="identificadorMovimento" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo incluído para permitir a atribuição de um identificador específico para a movimentação realizada em um determinado processo judicial.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoMovimentoNacional">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite a indicação da realização de um movimento existente na tabela unificada de que trata a Resolução 46.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="complemento" type="cnj:tipoComplemento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão do complemento da movimentação, em formato de texto.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="codigoNacional" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo destinado à indicação do código do movimento previsto na tabela unificada de que trata a Resolução 46.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoDocumento">
  <annotation>
```



```

<documentation>
    Tipo de elemento destinado à transferência ou à viabilização de
    transferência de documento processual.
</documentation>
</annotation>
</sequence>
<element name="conteudo" type="hexBinary" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado a armazenar o conteúdo do documento em formato
            binário.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="assinatura" type="hexBinary" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir o armazenamento da chave pública
            e do hash de assinatura de um determinado documento, em formato
            binário.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="outro_parametro" type="cnj:tipoParametro"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado a permitir a inclusão de parâmetros variados do tipo
            nome/valor.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<any namespace="##other">
    <annotation>
        <documentation>
            Ponto de extensão destinado a permitir o envio e recebimento de
            documentos estruturados.
        </documentation>
    </annotation>
</any>
</sequence>
<attribute name="idDocumento" type="int"/>
<attribute name="tipoDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado a permitir a indicação do tipo de documento que está
            sendo enviado. Embora não haja limitação absoluta para a indicação do
            tipo de documento, sugere-se o uso dos códigos previstos como
            complementos na tabela nacional de movimentação processual: - 41 (Agravado
            (inominado/legal)) - 42 (Agravado retido) - 43 (Alegações finais) - 44
            (Apelação) - 45 (Contestação) - 46 (Contrarrazões) - 47 (Denúncia) - 48
            (Embargos à ação monitória) - 49 (Embargos de declaração) - 50 (Embargos
            inf)
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado a permitir a informação do momento em que o documento
            foi enviado.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>

```

foi recebido pelo Poder Judiciário. E opcional no caso de documento enviado para protocolo.

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="mimetype" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo opcional destinado a auxiliar as aplicações a identificar o conteúdo do documento quando se tratar de documento binário.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao documento. Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="movimento" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a permitir a identificação do movimento relacionado com a produção deste documento.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoProcessoJudicial">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a armazenar os dados de um processo judicial.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="dados_basicos" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
    <element name="movimento" type="cnj:tipoMovimentoProcessual" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Lista com zero ou mais documentos do processo judicial. Caso o tribunal
```

tenha capacidade, poderá enviar o binário dos documentos criptografados com chave a ser fornecida quando do envio da comunicacaoProcessual.

```
</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoAvisoComunicacaoPendente">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a indicar a existência de uma comunicação
      pendente.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Destinatário da comunicação pendente.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="processo" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Processo em que houve a disponibilização de intimação/citação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="dataDisponibilizacao" type="cnj:tipoDataHora" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Momento em que foi disponibilizado o aviso de comunicação no tribunal
          de origem.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="idAviso" type="cnj:identificadorComunicacao" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Identificador do aviso de comunicação.</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de comunicação pendente de ciência. São valores possíveis: - CIT:
        citação - INT: intimação - NOT: notificação - VIS: vista para
        manifestação - URG: urgente - PTA: pauta de julgamento/audiência
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoComunicacaoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a comunicar concretamente uma providência
      judicial para uma parte. A dataReferencia indica o momento em que foi
      considerada a parte intimada, seja por provocação do
      intimado/citado/notificado, seja por decurso do prazo legal para tomada de
```

```

ciência.
</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte" minOccurs="1"
maxOccurs="1"></element>
  <element name="processo" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>
        Dados básicos do processo em relação ao qual é feita a comunicação
        processual.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="teor" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>Teor da comunicação processual.</documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>Documento relativo à comunicação
      processual.</documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="parametro" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>Outros parâmetros úteis à comunicação.</documentation>
    </annotation>
  </element>
  <any namespace="##other">
    <annotation>
      <documentation>
        Ponto de extensão destinado a permitir a inclusão de documentos
        estruturados.
      </documentation>
    </annotation>
  </any>
</sequence>
<attribute name="id" type="cnj:identificadorComunicacao" use="required">
  <annotation>
    <documentation>Identificador da comunicacao processual.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de comunicação realizada por este
      ato.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoPrazo" type="cnj:tipoPrazo">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de prazo estabelecido para
      resposta a esta comunicação. Pode ser HOR (horas), DIA (dias), MES
      (meses), ANO (anos), DATA_CERTA (data certa no futuro) e SEM_PRAZO (não
      há conduta a ser realizada pelo intimado).
    </documentation>
  </annotation>

```

```

    </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataReferencia" type="cnj:tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo indicativo do momento em que, presumivelmente, houve a
      concretização da comunicação processual. A implementação deve incluir
      nesse campo o momento (data e hora) em que a comunicação está se
      concretizando, mas deverá assegurar que a comunicação se complete para o
      registro da correspondente movimentação no processo judicial. Desse modo,
      assegura-se que a data de referência será mais antiga que o efetivo
      momento da comunicação. No caso de prazo DATA_CERTA, deverá ser a data
      limite para cumprimento da medida determinada.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="prazo" type="int">
  <annotation>
    <documentation>
      O prazo, em unidades, estabelecido para cumprimento. No caso de
      DATA_CERTA e SEM_PRAZO, poderá ser omitido. No caso de DATA_CERTA, a data
      de referência é a data limite para cumprimento.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado à comunicação. Dever-se-á utilizar os
      seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração
      da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos
      órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do
      processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário, às
      partes que provocaram o processo e aos demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos
      servidores do órgão em que tramita o processo, às partes que lhe deram
      início e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso,
      acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de
      secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que
      tramita o processo, às partes que lhe deram início e àqueles que forem
      expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao
      magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por
      ele indicados e às partes que provocaram o incidente.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a identificacao do tipo de
      comunicação processual realizada. São valores possíveis: - CIT: citação -
      INT: intimação - NOT: notificação - VIS: vista para manifestação - URG:
      urgente - PTA: pauta de julgamento/audiência
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string"/>
</simpleType>
<simpleType name="tipoPrazo">

```

```

<annotation>
  <documentation>
    Tipo de elemento destinado a permitir a identificação do tipo de prazo
    estabelecido: - HOR: horas - DIA: dias - MES: meses - ANO: anos -
    DATA_CERTA: data certa - SEMPRAZO: não há prazo para cumprimento (é mera
    ciência)
  </documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
  <enumeration value="HOR"/>
  <enumeration value="DIA"/>
  <enumeration value="MES"/>
  <enumeration value="ANO"/>
  <enumeration value="DATA_CERTA"/>
  <enumeration value="SEMPRAZO"/>
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoIntercomunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento raiz da intercomunicação. Ele deverá conter um dos
      elementos principais (processojudicial, avisocomunicacao e
      comunicacaoprocessual).
    </documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <element name="processojudicial" type="cnj:tipoProcessoJudicial"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Processo judicial pertinente à comunicação específica.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="avisocomunicacao" type="cnj:tipoAvisoComunicacaoPendente"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Aviso de comunicação solicitado.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="comunicacaoprocessual" type="cnj:tipoComunicacaoProcessual"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Comunicação processual concreta.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a respostas em que somente o documento é retornado.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </choice>
</complexType>
<element name="intercomunicacao" type="cnj:tipoIntercomunicacao">
  <annotation>
    <documentation>Elemento raiz.</documentation>
  </annotation>
</element>

```

```

<simpleType name="identificadorComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Sequência de caracteres no formato AAAAMMDDNNNNNNNN, onde AAAA é o ano, MM o
      mês e DD o dia de produção do aviso ou da comunicação e NNNNNNNN o número
      identificador local da intimação.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{15}"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a indicação de data e hora no formato
      AAAAMMDDHHMMSS
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{4}[0-1]\d[0-3]\d[0-2]\d[0-6]\d[0-6]\d"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="tipoData">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a identificar uma data no formato AAAAMMDD.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{4}[0-1]\d[0-3]\d"/>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoRelacionamentoPessoal">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a vinculação entre uma parte e outra pessoa,
      sendo esclarecido o tipo de relacionamento por meio da modalidade indicada
      no atributo do elemento.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa" maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Pessoa relacionada.</documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="modalidadeRelacionamento"
  type="cnj:modalidadesRelacionamentoPessoal">
    <annotation>
      <documentation>
        Modalidade do relacionamento existente entre uma pessoa e a contida no
        elemento. Pode receber os valores indicados no tipo
        "modalidadesRelacionamentoPessoal".
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
</schema>

```