

Serviço Web: servico-intercomunicacao-2.0

Serviço Web: servico-intercomunicacao-2.0

Namespace Alvo: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/>

Porta *servico-intercomunicacao-2.0*SOAP [Tipo de porta](#) [Código](#)

Localização: <http://www.tribunal.jus.br>

Protocolo: SOAP

Estilo padrão: document

Transporte: SOAP sobre HTTP

Operações:

1. [consultarAlteracao](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
2. [consultarAvisosPendentes](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
3. [consultarProcesso](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
4. [consultarTeorComunicacao](#) [Detalhamento](#) [Código](#)
5. [entregarManifestacaoProcessual](#) [Detalhamento](#) [Código](#)

Operações

Tipo de porta *servico-intercomunicacao-2.0* [Código](#)

1. **consultarAlteracao**

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir uma verificação rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo judicial.

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarAlteracao>

Input: consultarAlteracao (soap:body, use = literal) [Código](#)

parameters type consultarAlteracao type tipoConsultarAlteracao
Elemento que encapsula os dados de consulta relativos à existência de modificações em um processo judicial.

Output: consultarAlteracaoResposta (soap:body, use = literal) [Código](#)

parameters type consultarAlteracaoResposta type tipoConsultarAlteracaoResposta
Elemento que encapsula os dados de resposta relativos à existência de alterações em um processo judicial.

2. consultarAvisosPendentes

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir que o consultante verifique a existência de avisos de comunicação processual pendentes junto ao tribunal fornecedor do serviço. Essa consulta poderá ser específica em relação a uma parte representada ou, ainda, genérica, relativa aos processos em que o consultante opera como órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia e advogado). O retorno da consulta é um objeto do tipo 'tipoConsultarAvisosPendentesResposta', que contém o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista dos avisos pendentes de conhecimento pelo consultante, sendo os avisos do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>. Caso não haja aviso pendente, será retornada uma lista de tamanho zero.

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarAvisosPendentes>

Input: consultarAvisosPendentes (soap:body, use = literal) [Código](#)

parameters type *consultarAvisosPendentes* type *tipoConsultarAvisosPendentes*
Elemento que reúne o conjunto de dados pertinentes à realização de uma consulta de avisos de comunicação pendentes.

Output: consultarAvisosPendentesResposta (soap:body, use = literal) [Código](#)

parameters type *consultarAvisosPendentesResposta* type *tipoConsultarAvisosPendentesResposta*

3. consultarProcesso

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir a consulta a um processo judicial. Não é necessário que o consultante seja representante de qualquer das partes componentes do processo. A implementação deverá assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo interno permitir a consulta pelo requerente. A identificação do requerente somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização pelo certificado cliente do serviço. A operação retornará objeto do tipo 'tipoConsultarProcessoResposta', que contém, além dos dados básicos, um objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>, caso o processo exista e possa ser acessado pelo consultante.

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarProcesso>

Input: consultarProcesso (soap:body, use = literal) [Código](#)

parameters type *consultarProcesso* type *tipoConsultarProcesso*

Elemento destinado a encapsular os parâmetros necessários a uma consulta processual. A identificação do consultante e sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de certificado cliente.

Output: consultarProcessoResposta (soap:body, use = literal) [Código](#)

```
parameters type consultarProcessoResposta type
tipoConsultarProcessoResposta
```

4. consultarTeorComunicacao

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir a consulta a teor específico de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto do tipo 'tipoConsultaTeorComunicacaoResposta', que conterà o status de sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista de zero ou mais objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarTeorComunicacao>

Input: consultarTeorComunicacao (soap:body, use = literal) [Código](#)

```
parameters type consultarTeorComunicacao type
tipoConsultarTeorComunicacaoResposta
```

Output: consultarTeorComunicacaoResposta (soap:body, use = literal) [Código](#)

```
parameters type consultarTeorComunicacaoResposta type
tipoConsultarTeorComunicacaoResposta
Elemento que encapsula os dados relacionados com a
consulta de comunicações realizada.
```

5. entregarManifestacaoProcessual

[Código](#)

Descrição: Operação destinada a permitir a entrega de manifestação processual por órgão de representação processual ou por advogado. Essa operação também permite a entrega de petição inicial.

Tipo de operação: *Requisição-resposta*. A operação recebe uma mensagem e envia uma mensagem relacionada.

Ação SOAP: <http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/entregarManifestacaoProcessual>

Input: entregarManifestacaoProcessual (soap:body, use = literal) [Código](#)

```
parameters type entregarManifestacaoProcessual type
tipoEntregarManifestacaoProcessual
Elemento que encapsula os dados da manifestação
processual que está sendo apresentada.
```

Output: entregarManifestacaoProcessualResposta (soap:body, use =

literal) Código

parameters type *entregarManifestacaoProcessualResposta* type *tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta*
Elemento que encapsula a resposta decorrente da manifestação.

WSDL source code

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdl-viewer.xsl" ?>
<wSDL:definitions name="servico-intercomunicacao-2.0"
targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wSDL:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.tribunal.jus.br/servico-
intercomunicacao-2.0/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import schemaLocation="..\xsd/tipos-servico-intercomunicacao-
2.0.xsd" namespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.0"
/>
      <xsd:import schemaLocation="..\xsd/intercomunicacao-2.0.xsd"
namespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0" />
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentes"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentes">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que reúne o conjunto de
dados pertinentes à realização de uma consulta de avisos de
comunicação pendentes. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="consultarAvisosPendentesResposta"
type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentesResposta" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacao"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta" />
      <xsd:element name="consultarTeorComunicacaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados
relacionados com a consulta de comunicações realizada.
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:schema>
  </wSDL:types>
</wSDL:definitions>
```

```

<xsd:element name="consultarProcesso" type="Q2:tipoConsultarProcesso">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento destinado a encapsular os
    parâmetros necessários a uma consulta processual. A
    identificação do consultante e sua senha são desnecessárias
    caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de
    certificado cliente. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarProcessoResposta"
type="Q2:tipoConsultarProcessoResposta" />
<xsd:element name="entregarManifestacaoProcessual"
type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessual">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados da
    manifestação processual que está sendo apresentada.
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="entregarManifestacaoProcessualResposta"
type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula a resposta
    decorrente da manifestação. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracao" type="Q2:tipoConsultarAlteracao">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
    consulta relativos à existência de modificações em um
    processo judicial. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracaoResposta"
type="Q2:tipoConsultarAlteracaoResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Elemento que encapsula os dados de
    resposta relativos à existência de alterações em um
    processo judicial. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentes">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentes" name="parameters">
    <wsdl:documentation> Parâmetro destinado à indicação das informações
    necessárias para concretização da consulta, especificamente o identificador
    do órgão representado, o identificador do consultante e a senha do
    consultante. Todos os parâmetros são opcionais caso a identificação seja
    feita por meio de autenticação de certificado cliente.
  </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>

```

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesResposta">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentesResposta" name="parameters">
    <wsdl:documentation> Resposta contendo o status da operação,
    mensagem relativa à operação, e os avisos de comunicação do tipo
    'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br
    /intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacao">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:documentation>Dados básicos destinados a permitir a consulta,
    encapsulados no tipo 'tipoConsultaTeorComunicacao', especificamente o
    identificador do consultante, sua senha, e o número do processo judicial
    no qual se está efetivando a consulta de comunicação. Os parâmetros de
    identificação e senha são dispensáveis no caso de autenticação de
    certificado cliente.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoResposta">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacaoResposta">
    <wsdl:documentation>Resposta contendo o status da operação,
    mensagem relativa à operação e as comunicações do tipo
    'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br
    /intercomunicacao-2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcesso">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros
    necessários a uma consulta processual. A identificação do consultante e
    sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e
    autorização por meio de certificado cliente.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoResposta">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcessoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros de
    resposta de uma consulta processual. A resposta conterá o status da
    operação, mensagem relativa à operação e um elemento do tipo
    'tipoProcesso', previsto no esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-
    2.0/intercomunicacao-2.0.xsd </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessual">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados da manifestação
    processual que está sendo apresentada.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualResposta">
  <wsdl:part name="parameters">
```

```

        element="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta">
            <wsdl:documentation>Elemento que encapsula a resposta decorrente da
            manifestação.</wsdl:documentation>
        </wsdl:part>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="consultarAlteracao">
        <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracao">
            <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de consulta
            relativos à existência de modificações em um processo judicial.
            </wsdl:documentation>
        </wsdl:part>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="consultarAlteracaoResposta">
        <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracaoResposta">
            <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de resposta
            relativos à existência de alterações em um processo judicial.
            </wsdl:documentation>
        </wsdl:part>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="servico-intercomunicacao-2.0">
        <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
            <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir que o consultante
            verifique a existência de avisos de comunicação processual pendentes
            junto ao tribunal fornecedor do serviço. Essa consulta poderá ser
            específica em relação a uma parte representada ou, ainda, genérica,
            relativa aos processos em que o consultante opera como órgão de
            representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública,
            escritório de advocacia e advogado). O retorno da consulta é um objeto
            do tipo 'tipoConsultarAvisosPendentesResposta', que contém o status de
            sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista
            dos avisos pendentes de conhecimento pelo consultante, sendo os avisos
            do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0. Caso não haja aviso pendente,
            será retornada uma lista de tamanho zero.</wsdl:documentation>
            <wsdl:input message="tic:consultarAvisosPendentes" />
            <wsdl:output message="tic:consultarAvisosPendentesResposta" />
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">
            <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a teor
            específico de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto
            do tipo 'tipoConsultaTeorComunicacaoResposta', que conterá o status de
            sucesso da operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista
            de zero ou mais objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no
            esquema http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0 </wsdl:documentation>
            <wsdl:input message="tic:consultarTeorComunicacao" />
            <wsdl:output message="tic:consultarTeorComunicacaoResposta" />
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="consultarProcesso">
            <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a um
            processo judicial. Não é necessário que o consultante seja representante
            de qualquer das partes componentes do processo. A implementação deverá
            assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo
            interno permitir a consulta pelo requerente. A identificação do requerente

```

somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização pelo certificado cliente do serviço. A operação retornará objeto do tipo 'tipoConsultarProcessoResposta', que contém, além dos dados básicos, um objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0>, caso o processo exista e possa ser acessado pelo consultante. **</wsdl:documentation>**

<wsdl:input message="tic:consultarProcesso" />

<wsdl:output message="tic:consultarProcessoResposta" />

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">

<wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a entrega de manifestação processual por órgão de representação processual ou por advogado. Essa operação também permite a entrega de petição inicial. **</wsdl:documentation>**

<wsdl:input message="tic:entregarManifestacaoProcessual" />

<wsdl:output message="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta" />

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="consultarAlteracao">

<wsdl:documentation>Operação destinada a permitir uma verificação rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo judicial. **</wsdl:documentation>**

<wsdl:input message="tic:consultarAlteracao" />

<wsdl:output message="tic:consultarAlteracaoResposta" />

</wsdl:operation>

</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="servico-intercomunicacao-2.0SOAP" type="tic:servico-intercomunicacao-2.0">

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

<wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">

<soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarAvisosPendentes" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

<wsdl:input>

<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">

<soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-intercomunicacao-2.0/consultarTeorComunicacao" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

<wsdl:input>

<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />

</wsdl:input>

<wsdl:output>


```
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarProcesso">
    <soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-
    intercomunicacao-2.0/consultarProcesso"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">
    <soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-
    intercomunicacao-2.0/entregarManifestacaoProcessual"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarAlteracao">
    <soap:operation soapAction="http://www.tribunal.jus.br/servico-
    intercomunicacao-2.0/consultarAlteracao"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org
        /wsdl/soap/" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="servico-intercomunicacao-2.0">
    <wsdl:port binding="tic:servico-intercomunicacao-2.0SOAP" name="servico-
    intercomunicacao-2.0SOAP">
        <soap:address location="http://www.tribunal.jus.br"
        xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" />
    </wsdl:port>
```

```
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

Imported Schema *../xsd/tipos-servico-intercomunicacao-2.0.xsd*

Imported Schema *../xsd/intercomunicacao-2.0.xsd*

About *wsdl-viewer.xsl*

This page has been generated by *wsdl-viewer.xsl*, version 3.1.01

Author: [tomi vanek](#)

Download at <http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl>.

The transformation was inspired by the article

Uche Ogbuji: [WSDL processing with XSLT](#)

This document was generated by [Transformiix](#) XSLT engine. The engine processed the WSDL in XSLT 1.0 compliant mode.