

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1"
  elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:cnj="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1">
  <annotation>
    <documentation>Documento que define os objetos mais relevantes para
      troca de informações entre tribunais e os demais órgãos ou auxiliares
      na administração da Justiça.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType name="tipoCadastroIdentificador">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de dados destinado a limitar a entrada de dados relativos a
        cadastros no Ministério da Fazenda Brasileiro (CPF e CNPJ) e/ou ao
        registro individual do cidadão (riC). A restrição imposta é que o
        dado qualificado por este tipo seja integralmente numérico, com 11
        (CPF e riC) ou 14 (CNPJ) dígitos.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern value="(\\d{11})|(\\d{14})"></pattern>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="tipoCadastroOAB">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo destinado a permitir a inclusão de dados relativos à inscrição do
        advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. O número da ordem deve
        ser
        incluído no formato CCDDDDDDDC, sendo os primeiros 'C' dois
        caracteres indicativos da unidade federativa brasileira em que há a
        inscrição, os sete dígitos 'D' seguintes o número da inscrição,
        devendo incluir zeros ('0') à esquerda caso o número tenha menos de 7
        dígitos e o último caracter a letra identificadora do tipo de
        inscrição.
      </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Za-z]{2}\\d{7}[A-Za-z]{1}"></pattern>
    </restriction>
  </simpleType>

  <complexType name="tipoEndereco">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de elemento destinado a permitir o cadastro de endereços. Esse tipo
        tem o atributo opcional 'cep' e os elementos de texto 'logradouro',
        'numero', 'complemento', 'bairro', 'cidade', 'estado' e 'pais',
        todos
        opcionais. Na implementação de validação, a presença do 'cep' deve
        dispensar o preenchimento dos elementos 'cidade', 'estado' e 'pais' e
        poderá dispensar a presença dos demais elementos que já estiverem
        presentes no diretório nacional de endereços (DNE) como vinculados
        ao
        código de endereçamento postal definido.
      </documentation>
    </annotation>
  </complexType>

```

```

</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="logradouro" type="string" minOccurs="0"
    maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>O logradouro pertinente a este endereço, tais como
        rua, praça, quadra etc. O elemento é opcional para permitir que as
        implementações acatem a indicação de endereço exclusivamente pelo
        CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="numero" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>O número vinculado a este endereço. O elemento é
        opcional para permitir que as implementações acatem a indicação de
        endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado
        respectivo.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="complemento" type="string" minOccurs="0"
    maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>O complemento vinculado a este endereço. O elemento
        é opcional em razão de sua própria natureza.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="bairro" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>O bairro vinculado a este endereço. O elemento é
        opcional para permitir que as implementações acatem a indicação de
        endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado
        respectivo.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="cidade" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>A cidade vinculada a este endereço. O elemento é
        opcional para permitir que as implementações acatem a indicação de
        endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado
        respectivo.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="estado" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>O estado federativo vinculado a este endereço.
        O
        elemento é opcional para permitir que as implementações acatem a
        indicação de endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já
        encerrar o dado respectivo.
        A implementação de codificação e
        decodificação deverão IGNORAR o

```

```

        elemento quando indicado um CEP
        válido.
    </documentation>
</annotation>
</element>
<element name="pais" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>O país vinculado a este endereço.
            Dever-se-á
            utilizar, preferencialmente, o código ISO-3166-1-alpha-2
            (http://www.iso.org/iso/english\_country\_names\_and\_code\_elements)
            pertinente ao país respectivo.
            A implementação deverá IGNORAR esse
            elemento caso tenha sido indicado um CEP válido.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="cep" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo indicador do código de endereçamento postal
            do endereço no diretório nacional de endereços da
            ECT. O valor
            deverá ser uma sequência de 8 dígitos,
            sem qualquer separador. O
            atributo é opcional para
            permitir a apresentação de endereços
            desprovidos de
            CEP e de endereços internacionais.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="string">
            <pattern value="\d{8}"></pattern>
        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
</complexType>

<simpleType name="tipoQualificacaoPessoa">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento definidor dos tipos possíveis de pessoa.
            Trata-se de enumeração dos tipos possíveis, que são: -
            fisica: pessoa
            física
            - juridica: pessoa jurídica, seja
            de direito público, seja de
            direito
            privado
            - autoridade: enfeixamento de funções;
            - orgaorepresentacao:
            órgão de representação jurídica de interesses sem personalidade
            jurídica própria
        </documentation>
    </annotation>

```

```
<restriction base="string">
  <enumeration value="fisica" />
  <enumeration value="juridica" />
  <enumeration value="autoridade" />
  <enumeration value="orgaorepresentacao" />
</restriction>
</simpleType>

<simpleType name="modalidadeDocumentoIdentificador">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a identificação dos
      diversos tipos de documentos de identificação
      existentes. Trata-se de
      enumeração dos seguintes tipos:
      - CI: carteira de identidade
      - CNH: carteira nacional de habilitação
      - TE: título de eleitor
      - CN: certidão de nascimento
      - CC: certidão de casamento - PAS: passaporte
      - CT: carteira de
      trabalho - RIC: registro individual do
      cidadão -
      CMF: cadastro no
      Ministério da Fazenda
      Brasileiro - PIS_PASEP: número
      no programa de
      integração
      social - CEI: cadastro específico do INSS -
      NIT: número
      de
      identificação do trabalho - CP: cadastro em conselhos
      profissionais -
      IF: identidade funcional - OAB: número de cadastro na Ordem dos
      Advogados do Brasil
      - RJC: número de inscrição empresarial;
      - RGE:
      registro de identificação do estrangeiro
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="CI"></enumeration>
    <enumeration value="CNH"></enumeration>
    <enumeration value="TE"></enumeration>
    <enumeration value="CN"></enumeration>
    <enumeration value="CC"></enumeration>
    <enumeration value="PAS"></enumeration>
    <enumeration value="CT"></enumeration>
    <enumeration value="RIC"></enumeration>
    <enumeration value="CMF"></enumeration>
    <enumeration value="PIS_PASEP"></enumeration>
    <enumeration value="CEI"></enumeration>
    <enumeration value="NIT"></enumeration>
    <enumeration value="CP"></enumeration>
    <enumeration value="IF"></enumeration>
    <enumeration value="OAB"></enumeration>
    <enumeration value="RJC"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```

    <enumeration value="RGE"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoDocumentoIdentificacao">
  <annotation>
    <documentation>Tipo destinado a permitir a criação de documentos
      identificadores de uma determinada pessoa.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="codigoDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Sequência de caracteres que tornam único o documento
        descrito sem os separadores característicos.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="emissorDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Órgão emissor do documento de identificação.
    </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="tipoDocumento" type="cnj:modalidadeDocumentoIdentificador"
    use="required">
    <annotation>
      <documentation>Tipo do documento, conforme emuneração existente no
        tipo "tipoDocumento".
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="nome" type="string" use="optional">
    <annotation>
      <documentation>Nome existente no documento. Deve ser utilizado
        apenas se existente nome diverso daquele ordinariamente usado.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoPessoa">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a
      individualização
      de uma pessoa física ou jurídica.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="outro-nome" type="string" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão de
          outros
          nomes da pessoa individualizada. Devem

```

ser incluídos sob esse elemento os nomes que NÃO constam em documentos específicos. Em caso de nomes divergentes do principal existentes em documentos específicos, esses nomes devem ser indicados no atributo pertinente do documento.

```

    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="documento" type="cnj:tipoDocumentoIdentificacao"
  maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento que permite a inclusão de um ou mais
      documentos identificadores vinculados à pessoa
      individualizada.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco" maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento que permite a indicação de endereços
      conhecidos da pessoa individualizada.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pessoaRelacionada"
  nillable="true" type="cnj:tipoRelacionamentoPessoal">
  <annotation>
    <documentation>Indicação da existência de um relacionamento pessoal
      independente de uma relação processual. Exemplo: tutoria legal,
      curadoria, sucessão etc.</documentation>
  </annotation>
</element>
<element minOccurs="0" name="pessoaVinculada" type="cnj:tipoPessoa">
  <annotation>
    <documentation>Indicação da existência de um relacionamento entre
      uma autoridade e uma pessoa jurídica ou ente que ela representa.
      Exemplo: a escola é vinculada a seu diretor ou reitor
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="nome" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Nome da pessoa individualizada. Deve ser utilizado,
      sempre que possível, o nome disponível no registro
      individual do
      cidadão, se disponível, ou no cadastro
      do Ministério da Fazenda,
      nessa ordem de

```

```
        preferência.
    </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="sexo" type="cnj:modalidadeGeneroPessoa"
    use="required">
    <annotation>
        <documentation>Sexo da pessoa</documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="nomeGenitor" type="string" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Nome do pai da pessoa individualizada.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="nomeGenitora" type="string" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Nome da mãe da pessoa individualizada.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataNascimento" type="cnj:tipoData" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Data de criação da pessoa jurídica ou de nascimento
            da pessoa individualizada no
            formato AAAAMMDD.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataObito" type="cnj:tipoData" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Data de encerramento da pessoa jurídica ou de morte
            da pessoa individualizada no
            formato AAAAMMDD.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="numeroDocumentoPrincipal" type="cnj:tipoCadastroIdentificador"
    use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Número do documento principal da pessoa
            individualizada, devendo ser utilizado o RIC ou o
            CPF para pessoas
            físicas, nessa ordem, ou o CNPJ
            para pessoas jurídicas. O atributo é
            opcional em
            razão da possibilidade de haver pessoas sem
            documentos ou
            cujos dados não estão disponíveis.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
```

```

</attribute>
<attribute name="tipoPessoa" type="cnj:tipoQualificacaoPessoa"
  use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Indicação do tipo de pessoa, se física ('fisica') ou
      jurídica ('juridica').
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="cidadeNatural" type="string">
  <annotation>
    <documentation>Cidade de nascimento da pessoa individualizada.
      O
      atributo é opcional.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="estadoNatural">
  <annotation>
    <documentation>
      Unidade federativa brasileira de origem da pessoa
      individualizada. A implementação de
      codificação/decodificação deverá
      interpretar do
      valor do campo como se tratando da sigla de duas
      letras identificadoras das unidades federativas
      brasileiras.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Za-z]{2}"></pattern>
    </restriction>
  </simpleType>
</attribute>
<attribute name="nacionalidade" use="optional" default="BR">
  <annotation>
    <documentation>País da nacionalidade da pessoa individualizada, no
      formato ISO-3166-1-alpha-2
      (http://www.iso.org/iso/english\_country\_names\_and\_code\_elements).
      O
      elemento é opcional e o seu valor padrão é 'BR'.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Za-z]{2}"></pattern>
    </restriction>
  </simpleType>
</attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoRepresentanteProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a identificação

```

```
de
um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
de um
escritório de advocacia inscrito ou de um órgão de
representação
processual (advocacia pública, MP e
defensoria pública).
</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <annotation>
      <documentation>
        Endereço pertinente ao advogado. Pode ser
        indicado
        mais de um.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
</sequence>
<attribute name="nome" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Nome do advogado ou do escritório de advocacia ou
      órgão de representação processual (MP, advocacia
      pública ou
      defensoria pública. A identificação
      relativa a se tratar de advogado
      ou de escritório de
      advocacia será feita pelo
      numeroDocumentoPrincipal,
      caso se trate de CPF, deverá ser tratado
      como
      advogado, caso se trate de CNPJ, como escritório de
      advocacia ou
      órgão de representação de interesses
      (MP, advocacia pública e
      defensoria pública).
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="inscricao" type="cnj:tipoCadastroOAB" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Inscrição do advogado ou escritório de advocacia no
      cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil. O campo
      deve ser
      preenchido no formato CCDDDDDDDC, sendo os
      primeiros 'C' dois
      caracteres indicativos da unidade
      federativa brasileira em que há a
      inscrição, os sete
      dígitos 'D' seguintes o número da inscrição,
      devendo
      incluir zeros ('0') à esquerda caso o número tenha
      menos de 7
```

dígitos e o último caracter a letra identificadora do tipo de inscrição.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="numeroDocumentoPrincipal" type="string" use="optional">

<annotation>

<documentation>

O número RIC ou o CPF, para advogados, ou o CNPJ, para escritórios de advocacia e órgãos de representação processual (MP, advocacia pública e defensoria pública).

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="intimacao" type="boolean" use="required">

<annotation>

<documentation>

Indicativo verdadeiro (true) ou falso (false) relativo à escolha de o advogado, escritório ou órgão de representação ser o(s) preferencial(is) para a realização de intimações.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="tipoRepresentante" use="required" type="cnj:modalidadeRepresentanteProcessual">

<annotation>

<documentation>

Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual pública (advocacia pública em geral, 'P').

</documentation>

</annotation>

</attribute>

</complexType>

<simpleType name="modalidadeRepresentanteProcessual">

<annotation>

<documentation>Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual pública (advocacia pública em geral, 'P').

</documentation>

</annotation>

```

<restriction base="string">
  <enumeration value="A"></enumeration>
  <enumeration value="E"></enumeration>
  <enumeration value="M"></enumeration>
  <enumeration value="D"></enumeration>
  <enumeration value="P"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoParte">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite a identificação de uma
      parte que compõe o processo. Cada parte deve ter apenas
      uma pessoa física ou jurídica.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            Pessoa que compõe essa parte.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="interesse-publico" type="string">
        <annotation>
          <documentation>
            Elemento destinado a identificar se esta
            parte representa, em verdade, um interesse
            público abstrato cuja defesa está a cargo do
            Ministério Público ou da Defensoria Pública.
            Caso esteja presente, essa parte será tida
            como mero interesse público, tal como
            acontece nos processos propostos pelo MP,
            pela Defensoria Pública no caso de exercício
            de ações coletivas e de inquéritos.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </choice>
    <element name="advogado"
      type="cnj:tipoRepresentanteProcessual" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Advogado, escritório ou entidade de
          representação processual que atua em favor ou em
          nome desta parte.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="pessoa-processual-relacionada"
      type="cnj:tipoParte" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>

```

```

    <documentation>
        Pessoa relacionada com a parte em situações como
        as de representação e assistência dos pais,
        representação ou substituição processual em
        ações coletivas, tutela e curatela.
    </documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="assistenciaJudiciaria" type="boolean"
    use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicação se a parte pediu ou teve concedida
            assistência judiciária gratuita. Em caso positivo,
            marcar com 'true'; em caso negativo, com 'false'.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="intimacaoPendente" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicativo da existência de intimações pendentes
            para essa parte.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="int">
            <minInclusive value="0"/></minInclusive>
        </restriction>
    </simpleType>
</attribute>
<attribute name="relacionamentoProcessual"
    type="cnj:modalidadeRelacionamentoProcessual" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo facultativo destinado a permitir que se
            indique a modalidade de relacionamento existente
            entre esta parte e outra parte que a ela está
            ligada, quando não se trata de um relacionamento de
            representação de advogado. Pode ser: CP (curador
            processual); RP (representante processual); TF
            (testemunha de fato); AT (assistente técnico); AS
            (assistente).
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
</complexType>

<simpleType name="modalidadesRelacionamentoPessoal">
    <annotation>
        <documentation>
            Destinado a permitir identificar qual o
            relacionamento
            existente entre uma parte processual
            (pessoa) e outra pessoa. Por

```

meio disso é que se permite
 conhecer se é caso de: - 'P':
 representação legal de
 ascendente (pais); - 'AP': assistência dos
 pais - 'SP':
 substituição ou representação processual nos casos de
 ações coletivas - 'T': tutoria - 'C': curadoria

</documentation>

</annotation>

<restriction base="string">

<enumeration value="P"></enumeration>

<enumeration value="AP"></enumeration>

<enumeration value="SP"></enumeration>

<enumeration value="T"></enumeration>

<enumeration value="C"></enumeration>

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="modalidadePoloProcessual">

<annotation>

<documentation>

Tipo destinado a permitir a identificação do tipo de
 polo processual. Deve ser definido usando um dos
 seguintes códigos: - AT: polo ativo - PA: polo passivo -
 TC: terceiro - FL: fiscal da lei diverso - TJ -
 testemunha do juízo - AD - assistente simples
 desinteressado (amicus curiae) - VI - vítima

</documentation>

</annotation>

<restriction base="string">

<enumeration value="AT"></enumeration>

<enumeration value="PA"></enumeration>

<enumeration value="TC"></enumeration>

<enumeration value="FL"></enumeration>

<enumeration value="TJ"></enumeration>

<enumeration value="AD"></enumeration>

<enumeration value="VI"></enumeration>

</restriction>

</simpleType>

<complexType name="tipoPoloProcessual">

<annotation>

<documentation>

Tipo destinado a permitir a identificação do polo
 ocupado por uma determinada parte no processo judicial.

</documentation>

</annotation>

<sequence>

<element name="parte" type="cnj:tipoParte" maxOccurs="unbounded"
 minOccurs="1"></element>

</sequence>

<attribute name="polo" type="cnj:modalidadePoloProcessual">

<annotation>

<documentation>

Atributo destinado destinado a permitir a
 identificação do tipo de

polo processual. Deve ser definido usando um dos seguintes códigos: - AT: polo ativo - PA: polo passivo - TC: terceiro - FL: fiscal da lei diverso - TJ - testemunha do juízo - AD - assistente simples desinteressado (amicus curiae) - VI - vítima</documentation>

</annotation></attribute>

</complexType>

<complexType name="tipoAssuntoProcessual">

<annotation>

<documentation>

Tipo destinado a permitir a identificação de um assunto processual.

</documentation>

</annotation>

<choice>

<element name="codigoNacional" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<annotation>

<documentation>

Elemento destinado a que se informe o código de assunto existente na tabela nacional unificada decorrente da Resolução 65.

</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="assuntoLocal" type="cnj:tipoAssuntoLocal">

<annotation>

Elemento destinado a que se possa informar um assunto criado localmente, ou seja, que não faz parte da tabela nacional unificada criada pela Resolução 65.

</documentation>

</annotation>

</element>

</choice>

<attribute name="principal" type="boolean" use="optional" default="false">

<annotation>

Atributo que informa se o assunto referido é o assunto principal do processo.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

</complexType>

<complexType name="tipoAssuntoLocal">

<annotation>

<documentation>

Tipo de elemento destinado a permitir prestar informações relativas a assuntos criados localmente pelo tribunal.

</documentation>

</annotation>

<sequence>

<element name="assuntoLocalPai" type="cnj:tipoAssuntoLocal" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

    <annotation>
      <documentation>Assunto local que é o pai imediato deste assunto, se
        o pai não for nacional.</documentation>
    </annotation>
  </element>
</sequence>
<attribute name="codigoAssunto" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a incluir a informação relativa
      ao
      código numérico utilizado localmente pelo
      tribunal.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoPaiNacional" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado à entrada do código de assunto
      nacional de que o assunto local é filho.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="descricao" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado à entrada da descrição textual do
      assunto local.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoParametro">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de
      parâmetros na forma nome/valor, sendo o nome um atributo
      do elemento
      e o valor seu conteúdo.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleContent>
    <extension base="string">
      <attribute name="nome" type="string">
        <annotation>
          <documentation> Atributo indicativo do nome deste parâmetro.
        </documentation>
        </annotation>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

<simpleType name="modalidadeVinculacaoProcesso">

```

```

<annotation>
  <documentation>
    Tipo de elemento destinado a permitir a identificação
    entre processos judiciais. As vinculações podem ser: -
    'CX': conexão
    - 'CT': continência
    - 'DP': dependência
    - 'OR': outro tipo de associação que não os
    anteriores
  </documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
  <enumeration value="CX" />
  <enumeration value="CT" />
  <enumeration value="DP" />
  <enumeration value="OR" />
</restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoVinculacaoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite informar uma vinculação
      entre um processo judicial e outro.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="numeroProcesso" type="cnj:tipoNumeroUnico"
    use="required">
    <annotation>
      <documentation></documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="vinculo" type="cnj:modalidadeVinculacaoProcesso"
    use="required">
    <annotation>
      <documentation>Indicação da qualidade do vínculo mantido com o
      processo indicado neste elemento.
      As vinculações podem ser:
      - 'CX':
      conexão
      - 'CT': continência
      - 'DP': dependência
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>

<simpleType name="tipoNumeroUnico">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que limita a indicação de um número
      de
      processo ao padrão da numeração única.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{13}[0-29][0-7]\d{4}"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

</restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoCabecalhoProcesso">
  <sequence>
    <element name="polo" type="cnj:tipoPoloProcessual" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Polos componentes do processo judicial.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="assunto" type="cnj:tipoAssuntoProcessual" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão dos assuntos processuais vinculados.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="magistradoAtuante" type="cnj:tipoCadastroIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a identificação de zero ou mais magistrados que tenham atuado no processo em referência proferindo julgamentos ou decisões conforme Resolução CNJ 46.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="processo-vinculado" type="cnj:tipoVinculacaoProcessual" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a indicação da existência de um ou mais processos judiciais vinculados.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="prioridade" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>Elemento destinado a permitir a identificação da existência de prioridades processuais não óbvias, ou seja, aquelas que não são resultado direto da identificação da classe processual (ex.: habeas corpus ou mandado de segurança). Na versão 2.0, será texto livre, mas é recomendável utilizar os seguintes textos identificadores:
          "IDOSO"
          "RÉU PRESO"
          "PERECIMENTO"
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

    "MENOR"
  </documentation>
</annotation>
</element>
<element name="outro-parametro" type="cnj:tipoParametro"
  maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a inclusão de
      parâmetros específicos do processo.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element minOccurs="0" name="valorCausa" type="double">
  <annotation>
    <documentation>Valor da causa.</documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="numero" type="cnj:tipoNumeroUnico" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Número do processo judicial, no formado da numeração
      única determinado pela Resolução 65. Caso se trate
      de processo
      inicial, deverá ser utilizado o número
      '00000000000000000000'
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="competencia" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Identificador da competência a que pertence o
      processo, ou da competência a que ele se destina caso se trate de
      processo inicial</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="classeProcessual" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Código da classe processual conforme Resolução 46.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoLocalidade" type="string" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Código identificador da localidade a que pertence ou
      deve pertencer o processo. O atributo é obrigatório,
      especialmente
      para permitir a distribuição de
      processos iniciais por meio do uso
      desse serviço.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoOrgaoJulgador" type="string" use="optional">

```

```
<annotation>
  <documentation>
    O código do órgão julgador. Enquanto não definidos
    códigos nacionais, dever-se-á utilizar os códigos
    locais a respeito
    dos órgãos. O atributo é opcional
    para os casos de distribuição
    originária.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao processo.
      Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0:
      públicos, acessíveis a
      todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça, assim como
      aos advogados e
      a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos
      servidores do Judiciário,
      aos servidores dos órgãos públicos de
      colaboração na
      administração da Justiça e às partes do processo. -
      2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do
      Judiciário e aos
      demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça -
      3: sigilo
      médio, acessível aos servidores do órgão em que
      tramita o
      processo, à(s) parte(s) que provocou(ram)
      o incidente e àqueles que
      forem expressamente
      incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a
      classes
      de servidores qualificados (magistrado, diretor de
      secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor)
      do órgão em que
      tramita o processo, às partes que
      provocaram o incidente e àqueles
      que forem
      expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto,
      acessível
      apenas ao magistrado do órgão em que
      tramita, aos servidores e
      demais usuários por ele
      indicado e às partes que provocaram o
      incidente.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="intervencaoMP" type="boolean" use="optional">
  <annotation>
```

```
<documentation>
  Atributo destinado a identificar que o processo
  exige
  a intervenção do Ministério Público.
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="tamanhoProcesso" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Volume, em bytes, dos documentos existentes no
    processo judicial.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>

<simpleType name="tipoComplemento">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de
    complementos de movimentações processuais.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string"></restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoMovimentoLocal">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir prestar
    informações relativas a movimentos criados localmente pelo tribunal.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="movimentoLocalPai" type="cnj:tipoMovimentoLocal"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Movimento local pai, se não se tratar de movimento
        nacional.</documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="codigoMovimento" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Atributo destinado a incluir a informação relativa ao
      código numérico utilizado localmente pelo tribunal.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="codigoPaiNacional" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Atributo destinado à entrada do código de movimento
      nacional de que o movimento local é filho.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="descricao" type="string" use="required">
    <annotation>
      <documentation>Atributo destinado à entrada da descrição textual do
      movimento local.
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
```

```

        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoMovimentoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir apresentar
            informações relativas à movimentação processual.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="complemento" type="string" maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    Elemento destinado a permitir a inclusão dos
                    complementos de movimentação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <choice>
            <element name="movimentoNacional" type="cnj:tipoMovimentoNacional" maxOccurs="
                1"
                minOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>
                        Elemento destinado à identificação de um
                        movimento
                        previsto na tabela unificada da
                        Resolução 65
                    </documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="movimentoLocal" type="string" maxOccurs="1"
                minOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>
                        Elemento destinado à identificação de um
                        movimento
                        criado localmente conforme
                        autorizado pela Resolução 65
                    </documentation>
                </annotation>
            </element>
        </choice>
        <element name="id-documento-vinculado" type="string"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    Elemento destinado a permitir a vinculação de um
                    ou
                    mais documentos à movimentação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

```

</element>
</sequence>
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora" use="required">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a indicar o momento em que foi
      realizada a movimentação.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao processo.
      Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0:
      públicos, acessíveis a
      todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça, assim como
      aos advogados e
      a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos
      servidores do Judiciário,
      aos servidores dos órgãos públicos de
      colaboração na
      administração da Justiça e às partes do processo. -
      2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do
      Judiciário e aos
      demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça -
      3: sigilo
      médio, acessível aos servidores do órgão em que
      tramita o
      processo, à(s) parte(s) que provocou(ram)
      o incidente e àqueles que
      forem expressamente
      incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a
      classes
      de servidores qualificados (magistrado, diretor de
      secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor)
      do órgão em que
      tramita o processo, às partes que
      provocaram o incidente e àqueles
      que forem
      expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto,
      acessível
      apenas ao magistrado do órgão em que
      tramita, aos servidores e
      demais usuários por ele
      indicado e às partes que provocaram o
      incidente.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="identificadorMovimento" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Atributo incluído para permitir a atribuição de um

```

identificador específico para a movimentação realizada em um determinado processo judicial.

```

</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoMovimentoNacional">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que permite a indicação da realização
      de um movimento existente na tabela unificada de que
      trata a
      Resolução 46.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="complemento" type="cnj:tipoComplemento"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>Elemento destinado a permitir a inclusão do
          complemento da movimentação, em formato de texto.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="codigoNacional" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Atributo destinado à indicação do código do
        movimento
        previsto na tabela unificada de que trata
        a Resolução 46.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoDocumento">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado à transferência ou à
      viabilização de transferência de documento processual.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="conteudo" type="hexBinary" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a armazenar o conteúdo do
          documento em formato binário.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="assinatura" type="cnj:tipoAssinatura"

```

```

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<annotation>
  <documentation>
    Tipo de elemento destinado a permitir o
    armazenamento da chave pública e do hash de
    assinatura de um
    determinado documento, em
    formato binário.
  </documentation>
</annotation>
</element>
<element name="outro-parametro" type="cnj:tipoParametro"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<annotation>
  <documentation>
    Elemento destinado a permitir a inclusão de
    parâmetros variados do tipo nome/valor.
  </documentation>
</annotation>
</element>
<any namespace="##other">
<annotation>
  <documentation>
    Ponto de extensão destinado a permitir o envio e
    recebimento de documentos estruturados.
  </documentation>
</annotation>
</any>
<element name="documentoVinculado" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="cnj:tipoDocumento">
<annotation>
  <documentation>Documento vinculado a este documento</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="idDocumento" type="string"></attribute>
<attribute name="idDocumentoVinculado" type="string">
<annotation>
  <documentation>Identificador do documento ao qual é vinculado este documento.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoDocumento" type="string" use="required">
<annotation>
  <documentation>
    Atributo destinado a permitir a indicação do tipo de
    documento que está sendo enviado. Embora não haja
    limitação absoluta
    para a indicação do tipo de documento,
    sugere-se o uso dos códigos
    previstos como complementos
    na tabela nacional de movimentação
    processual:
    - 41 (Agravo
    (inominado/legal))
    - 42 (Agravo retido)
    - 43
  </documentation>
</annotation>

```

```
(Alegações finais)
- 44
(Apelação)
- 45 (Contestação)
- 46
(Contrarrazões)
- 47 (Denúncia)
- 48
(Embargos à ação monitória)
- 49
(Embargos de declaração)
- 50
(Embargos inf)
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a permitir a informação do
      momento
      em que o documento foi recebido pelo Poder
      Judiciário. É opcional no
      caso de documento enviado
      para protocolo.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="mimetype" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo opcional destinado a auxiliar as aplicações
      a identificar o conteúdo do documento quando se
      tratar de documento
      binário.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao documento.
      Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0:
      públicos, acessíveis a
      todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça, assim como
      aos advogados e
      a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos
      servidores do Judiciário,
      aos servidores dos órgãos públicos de
      colaboração na
      administração da Justiça e às partes do processo. -
      2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do
      Judiciário e aos
      demais órgãos públicos de
```

colaboração na administração da Justiça -
 3: sigilo
 médio, acessível aos servidores do órgão em que
 tramita o
 processo, à(s) parte(s) que provocou(ram)
 o incidente e àqueles que
 forem expressamente
 incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a
 classes
 de servidores qualificados (magistrado, diretor de
 secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor)
 do órgão em que
 tramita o processo, às partes que
 provocaram o incidente e àqueles
 que forem
 expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto,
 acessível
 apenas ao magistrado do órgão em que
 tramita, aos servidores e
 demais usuários por ele
 indicado e às partes que provocaram o
 incidente.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="movimento" type="int" use="optional">

<annotation>

<documentation>

Atributo destinado a permitir a identificação do
 movimento relacionado com a produção deste
 documento.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="hash" use="optional" type="string">

<annotation>

<documentation>Resumo matemático do documento enviado pelo algoritmo
 SHA-256.</documentation>

</annotation>

</attribute>

</complexType>

<complexType name="tipoProcessoJudicial">

<annotation>

<documentation>

Tipo de elemento destinado a armazenar os dados de um
 processo judicial.

</documentation>

</annotation>

<sequence>

<element name="dados-basicos" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso"
 maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>

<element name="movimento" type="cnj:tipoMovimentoProcessual"
 maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>

<element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
 minOccurs="0">

<annotation>

<documentation>Lista com zero ou mais documentos do processo

judicial. Caso o tribunal tenha capacidade, poderá enviar o binário dos documentos criptografados com chave a ser fornecida quando do envio da comunicacaoProcessual.

```

</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>

</complexType>

<complexType name="tipoAvisoComunicacaoPendente">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a indicar a existência de
      uma
      comunicação pendente.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Destinatário da comunicação pendente.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="processo" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Processo em que houve a disponibilização de
          intimação/citação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="dataDisponibilizacao" type="cnj:tipoDataHora"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Momento em que foi disponibilizado o aviso de
          comunicação no tribunal de origem.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="idAviso" type="cnj:identificadorComunicacao"
    use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Identificador do aviso de comunicação.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
    <annotation>
      <documentation>Tipo de comunicação pendente de ciência.
    </annotation>
  </attribute>

```

```

    São valores
    possíveis:
    - CIT: citação
    - INT: intimação
    - NOT: notificação
    - VIS:
    vista para manifestação
    - URG: urgente
    - PTA: pauta de
    julgamento/audiência
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoComunicacaoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a comunicar concretamente
      uma
      providência judicial para uma parte. A dataReferencia indica o
      momento em que foi considerada a parte intimada, seja por provocação
      do intimado/citado/notificado, seja por decurso do prazo legal para
      tomada de ciência.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="processo" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Dados básicos do processo em relação ao qual é
          feita
          a comunicação processual.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="teor" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Teor da comunicação processual.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>
          Documento relativo à comunicação processual.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="parametro" type="string" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0">

```

```

    <annotation>
      <documentation>
        Outros parâmetros úteis à comunicação.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <any namespace="##other">
    <annotation>
      <documentation>
        Ponto de extensão destinado a permitir a
        inclusão de
        documentos estruturados.
      </documentation>
    </annotation>
  </any>
</sequence>
<attribute name="id" type="cnj:identificadorComunicacao"
  use="required">
  <annotation>
    <documentation>Identificador da comunicacao processual.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de
      comunicação realizada por este ato.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoPrazo" type="cnj:tipoPrazo">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de prazo
      estabelecido para resposta a esta comunicação. Pode
      ser HOR (horas),
      DIA (dias), MES (meses), ANO
      (anos), DATA_CERTA (data certa no
      futuro) e
      SEM_PRAZO (não há conduta a ser realizada pelo
      intimado).
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataReferencia" type="cnj:tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo indicativo do momento em que,
      presumivelmente, houve a concretização da
      comunicação processual. A
      implementação deve incluir
      nesse campo o momento (data e hora) em
      que a
      comunicação está se concretizando, mas deverá
      assegurar que a
      comunicação se complete para o

```

registro da correspondente movimentação no processo judicial. Desse modo, assegura-se que a data de referência será mais antiga que o efetivo momento da comunicação. No caso de prazo DATA_CERTA, deverá ser a data limite para cumprimento da medida determinada.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="prazo" type="int">

<annotation>

<documentation>

O prazo, em unidades, estabelecido para cumprimento. No caso de DATA_CERTA e SEM_PRAZO, poderá ser omitido. No caso de DATA_CERTA, a data de referência é a data limite para cumprimento.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">

<annotation>

<documentation>

Nível de sigilo a ser aplicado à comunicação. Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário, às partes que provocaram o processo e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, às partes que lhe deram início e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que lhe deram início e

àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicados e às partes que provocaram o incidente.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

</complexType>

<simpleType name="tipoComunicacao">

<annotation>

<documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a identificação do tipo de comunicação processual realizada. São valores possíveis:

- CIT: citação
- INT: intimação
- NOT: notificação
- VIS: vista para manifestação
- URG: urgente
- PTA: pauta de julgamento/audiência

</documentation>

</annotation>

<restriction base="string"></restriction>

</simpleType>

<simpleType name="tipoPrazo">

<annotation>

<documentation>

Tipo de elemento destinado a permitir a identificação do tipo de prazo estabelecido: - HOR: horas - DIA: dias - MES: meses - ANO: anos - DATA_CERTA: data certa - SEMPRAZO: não há prazo para cumprimento (é mera ciência)

</documentation>

</annotation>

<restriction base="string">

<enumeration value="HOR"></enumeration>

<enumeration value="DIA"></enumeration>

<enumeration value="MES"></enumeration>

<enumeration value="ANO"></enumeration>

<enumeration value="DATA_CERTA"></enumeration>

<enumeration value="SEMPRAZO"></enumeration>

</restriction>

</simpleType>

<complexType name="tipoIntercomunicacao">

<annotation>

<documentation>

Tipo de elemento raiz da intercomunicação. Ele deverá conter um dos elementos principais (processojudicial, avisocomunicacao e comunicacaoprocessual).

</documentation>

</annotation>

```

<choice>
  <element name="processojudicial" type="cnj:tipoProcessoJudicial"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>
        Processo judicial pertinente à comunicação
        específica.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="avisocomunicacao" type="cnj:tipoAvisoComunicacaoPendente"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>
        Aviso de comunicação solicitado.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="comunicacaoprocessual" type="cnj:tipoComunicacaoProcessual"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>
        Comunicação processual concreta.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>Elemento destinado a respostas em que somente o
        documento é retornado.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
</choice>
</complexType>

<element name="intercomunicacao" type="cnj:tipoIntercomunicacao">
  <annotation>
    <documentation>Elemento raiz.</documentation>
  </annotation>
</element>

<simpleType name="identificadorComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Sequência de caracteres no formato AAAAMMDDNNNNNNN,
      onde
      AAAA é o ano, MM o mês e DD o dia de produção do aviso
      ou da
      comunicação e NNNNNNN o número identificador local
      da intimação.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{15}"></pattern>
  </restriction>

```

```

</simpleType>

<simpleType name="tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a indicação de
      data e hora no formato
      AAAAMDDHHMMSS
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{4} [0-1]\d[0-3]\d[0-2]\d[0-6]\d[0-6]\d"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="tipoData">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a identificar uma data no formato
      AAAAMDD.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{4} [0-1]\d[0-3]\d"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>

<complexType name="tipoRelacionamentoPessoal">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a vinculação entre uma parte
      e outra pessoa, sendo esclarecido o tipo de relacionamento
      por meio
      da modalidade indicada no atributo do elemento.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Pessoa relacionada.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="modalidadeRelacionamento" type="
  cnj:modalidadesRelacionamentoPessoal">
    <annotation>
      <documentation>Modalidade do relacionamento existente entre uma
        pessoa e a contida no elemento.
        Pode receber os valores indicados no
        tipo "modalidadesRelacionamentoPessoal".
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>

<complexType name="tipoAssinatura">
  <annotation>

```

```

<documentation>Tipo de elemento destinado a permitir o armazenamento dos dados
relacionados à assinatura digital de um objeto.</documentation>
</annotation>
<simpleContent>
  <extension base="string">
    <attribute name="assinatura" type="string" />
    <attribute name="dataAssinatura" type="string" />
    <attribute name="cadeiaCertificado" type="string" />
    <attribute name="algoritmoHash" type="string">
      <annotation>
        <documentation>A identificação do algoritmo de resumo matemático
        utilizado para criar a assinatura. Recomenda-se o tipo SHA-256.
        </documentation>
      </annotation>
    </attribute>
  </extension>
</simpleContent>
</complexType>
<simpleType name="modalidadeGeneroPessoa">
  <annotation>
    <documentation>Tipo destinado a permitir a identificação do gênero de uma dada
    pessoa, podendo ser:
    - M: masculino
    - F: feminido
    - D: desconhecido</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="M" />
    <enumeration value="F" />
    <enumeration value="D" />
  </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="modalidadeRelacionamentoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir que se indique a modalidade de
      relacionamento existente entre esta parte e outra parte
      que a ela está ligada, quando não se trata de um
      relacionamento de representação de advogado. Pode ser:
      CP (curador processual); RP (representante processual);
      TF (testemunha de fato); AT (assistente técnico); AS
      (assistente).
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="CP"></enumeration>
    <enumeration value="RP"></enumeration>
    <enumeration value="TF"></enumeration>
    <enumeration value="AT"></enumeration>
    <enumeration value="AS"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
</schema>

```