

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdl-viewer.xsl"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tic="http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="servico-intercomunicacao-2.1" targetNamespace=
  "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/">
<wsdl:types>
  <xsd:schema targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/"
    xmlns:Q1="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1" xmlns:Q2=
    "http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1">
    <xsd:import schemaLocation="../xsd/tipos-servico-intercomunicacao-2.1.xsd"
      namespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1"
      ></xsd:import>
    <xsd:import schemaLocation="../xsd/intercomunicacao-2.1.xsd"
      namespace="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1"></xsd:import>
    <xsd:element name="consultarAvisosPendentes"
      type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentes">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Elemento que reúne o conjunto de dados
            pertinentes à realização de uma consulta de
            avisos de comunicação pendentes.
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarAvisosPendentesResposta"
      type="Q2:tipoConsultarAvisosPendentesResposta">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarTeorComunicacao"
      type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarTeorComunicacaoResposta"
      type="Q2:tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Elemento que encapsula os dados relacionados com
            a consulta de comunicações realizada.
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarProcesso"
      type="Q2:tipoConsultarProcesso">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Elemento destinado a encapsular os parâmetros
            necessários a uma consulta processual. A
            identificação do consultante e sua senha são
            desnecessárias caso tenha havido a autenticação
            e autorização por meio de certificado cliente.
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultarProcessoResposta"
      type="Q2:tipoConsultarProcessoResposta">
    </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="entregarManifestacaoProcessual"
  type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessual">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Elemento que encapsula os dados da manifestação
      processual que está sendo apresentada.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="entregarManifestacaoProcessualResposta"
  type="Q2:tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Elemento que encapsula a resposta decorrente da
      manifestação.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracao"
  type="Q2:tipoConsultarAlteracao">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Elemento que encapsula os dados de consulta
      relativos à existência de modificações em um
      processo judicial.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultarAlteracaoResposta"
  type="Q2:tipoConsultarAlteracaoResposta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Elemento que encapsula os dados de resposta
      relativos à existência de alterações em um
      processo judicial.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentes">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentes"
    name="parameters">
    <wsdl:documentation>
      Parâmetro destinado à indicação das informações
      necessárias para concretização da consulta,
      especificamente o identificador do órgão representado, o
      identificador do consultante e a senha do consultante.
      Todos os parâmetros são opcionais caso a identificação
      seja feita por meio de autenticação de certificado
      cliente.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAvisosPendentesResposta">
  <wsdl:part element="tic:consultarAvisosPendentesResposta"
    name="parameters">
```

```
<wsdl:documentation>
    Resposta contendo o status da operação, mensagem
    relativa à operação, e os avisos de comunicação do tipo
    'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema
    http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd
</wsdl:documentation>
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacao">
        <wsdl:documentation>Dados básicos destinados a permitir a consulta,
            encapsulados no tipo 'tipoConsultaTeorComunicacao', especificamente
            o identificador do consultante, sua senha, e o número do processo
            judicial no qual se está efetivando a consulta de comunicação.
            Os
            parâmetros de identificação e senha são dispensáveis no caso de
            autenticação de certificado cliente.</wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarTeorComunicacaoResposta">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarTeorComunicacaoResposta">
        <wsdl:documentation>Resposta contendo o status da operação, mensagem
            relativa à operação e as comunicações do tipo
            'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd
        </wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcesso">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcesso">
        <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros
            necessários a uma consulta processual.
            A identificação do consultante
            e sua senha são desnecessárias caso
            tenha havido a autenticação e
            autorização por meio de certificado
            cliente.</wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarProcessoResposta">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarProcessoResposta">
        <wsdl:documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros de
            resposta de uma consulta processual.
            A resposta conterá o status da
            operação, mensagem relativa à operação
            e um elemento do tipo
            'tipoProcesso', previsto no esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd
        </wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:part name="parameters" element="tic:entregarManifestacaoProcessual">
        <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados da manifestação
            processual que está sendo apresentada.</wsdl:documentation>
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
```

```

<wsdl:message name="entregarManifestacaoProcessualResposta">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula a resposta decorrente da
      manifestação.</wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracao">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de consulta
      relativos à existência de modificações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultarAlteracaoResposta">
  <wsdl:part name="parameters" element="tic:consultarAlteracaoResposta">
    <wsdl:documentation>Elemento que encapsula os dados de resposta
      relativos à existência de alterações em um processo judicial.
    </wsdl:documentation>
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="servico-intercomunicacao-2.1">
  <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir que o consultante verifique a
      existência de avisos de comunicação processual pendentes junto ao tribunal
      fornecedor do serviço.
    </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarAvisosPendentes" />
    <wsdl:output message="tic:consultarAvisosPendentesResposta" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a teor específico
      de comunicação processual pendente. O retorno será um objeto do tipo
      'tipoConsultaTeorComunicacaoResposta', que conterá o status de sucesso da
      operação, mensagem relativa à sua concretização e uma lista de zero ou mais
      objetos do tipo 'tipoComunicacaoProcessual' definido no esquema
      http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1 </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarTeorComunicacao"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tic:consultarTeorComunicacaoResposta"></wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="consultarProcesso">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a consulta a um processo
      judicial.
  </wsdl:operation>

```

Não é necessário que o consultante seja representante de qualquer das partes componentes do processo.

A implementação deverá assegurar que o processo somente seja retornado se o nível de sigilo interno permitir a consulta pelo requerente.

A identificação do requerente somente será necessária quando inexistente a autenticação e autorização pelo certificado cliente do serviço.

A operação retornará objeto do tipo 'tipoConsultarProcessoResposta', que contém, além dos

dados básicos, um objeto do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido pelo esquema <http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1>, caso o processo exista e possa ser acessado pelo consultante.

```

</wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarProcesso"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tic:consultarProcessoResposta"></wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir a entrega de
        manifestação processual por órgão de representação processual ou por
        advogado.
        Essa operação também permite a entrega de petição inicial.
    </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:entregarManifestacaoProcessual"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tic:entregarManifestacaoProcessualResposta"></wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarAlteracao">
    <wsdl:documentation>Operação destinada a permitir uma verificação
        rápida quanto à existência de modificações havidas em um processo
        judicial.
    </wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="tic:consultarAlteracao"></wsdl:input>
    <wsdl:output message="tic:consultarAlteracaoResposta"></wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="servico-intercomunicacao-2.1SOAP"
    type="tic:servico-intercomunicacao-2.1">
    <soap:binding style="document"
        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    <wsdl:operation name="consultarAvisosPendentes">
        <soap:operation
            soapAction=
                "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/consultarAvisosPendentes"
            />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarTeorComunicacao">
        <soap:operation
            soapAction=
                "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/consultarTeorComunicacao"
            />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarProcesso">
        <soap:operation
            soapAction=
                "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/consultarProcesso" />

```

```
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="entregarManifestacaoProcessual">
  <soap:operation
    soapAction=
      "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/entregarManifestacaoProces
      sua1" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarAlteracao">
  <soap:operation
    soapAction=
      "http://www.cnj.jus.br/servico-intercomunicacao-2.1/consultarAlteracao" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="servico-intercomunicacao-2.1">
  <wsdl:port binding="tic:servico-intercomunicacao-2.1SOAP"
    name="servico-intercomunicacao-2.1SOAP">
    <soap:address location="http://www.cnj.jus.br" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```