

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1"
  elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tpi="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1"
  xmlns:pji="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1">
  <import schemaLocation="intercomunicacao-2.1.xsd" namespace=
    "http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1" />
  <complexType name="tipoConsultarAvisosPendentes">
    <annotation>
      <documentation>Tipo de elemento que reúne o conjunto de dados pertinentes à
        realização de uma consulta de avisos de comunicação pendentes.
        Caso seja omitida a dataInicioConsulta, deverá retornar a lista de todos os avisos pendentes
        (ou seja, aqueles em relação aos quais ainda não houve ciência pelo comunicado).
        Caso já tenha havido a ciência (por consulta realizada com o uso da operação
        consultarTeorComunicacao ou por decurso do prazo legal de ciência), não deverá retornar o
        aviso.
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="idRepresentado" type="string" minOccurs="0"
        maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            O identificador da pessoa representada pelo
            consultante a respeito da qual se realiza a
            consulta. O ideal é que o identificador seja o
            número de inscrição da pessoa representada no
            cadastro do Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ)
            ou o número RIC. O parâmetro é opcional. Caso
            não seja fornecido este parâmetro, a
            implementação deverá assegurar que todos os
            avisos existentes em processos nos quais o
            consultante atua como órgão de representação
            processual sejam retornados.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="idConsultante" type="string" minOccurs="0"
        maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            O identificador do órgão de representação
            processual (MP, defensoria pública, advocacia
            pública, escritório de advocacia ou advogado)
            que efetiva a consulta. O ideal é que esse
            identificador seja o número de inscrição do
            consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
            CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
            O parâmetro é opcional para os casos em que a
            comunicação se der por canal seguro com
            autenticação do certificado cliente. A
            implementação deverá assegurar que, havendo
            autenticação do certificado cliente, o parâmetro
            seja ignorado em favor da autenticação do
            certificado cliente.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>

```

```

</element>
<element name="senhaConsultante" type="string" minOccurs="0"
  maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      A senha de acesso do órgão de representação
      processual (MP, defensoria pública, advocacia
      pública, escritório de advocacia ou advogado)
      quando não tiver havido autenticação de
      certificado cliente. A implementação deverá
      assegurar que, havendo autenticação do
      certificado cliente, o parâmetro seja ignorado
      em favor da autenticação do certificado cliente.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="dataReferencia" type="pji:tipoDataHora"
  minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Data inicial a partir da qual devem ser listados
      os avisos pendentes. A data deve ser enviada no
      formato 'AAAAMDDHHMMSS'.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAvisosPendentesResposta">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos à
    existência de avisos pendentes. Retorna a indicação relativa ao sucesso da
    operação, campo de mensagem em texto e zero ou mais objetos do tipo
    'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido no namespace
    http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Indicador do sucesso da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="aviso" type="pji:tipoAvisoComunicacaoPendente"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Lista de objetos do tipo
        'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema
        http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

A lista terá tamanho 0 caso não haja nenhuma comunicação pendente ou caso haja erro na execução.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
```

```
<complexType name="tipoConsultarTeorComunicacao">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a consulta de teor de comunicação processual pendente relativa ao consultante em um determinado processo judicial.
```

Os dados encapsulados são o identificador do consultante, sua senha, e o número do processo judicial no qual se está efetivando a consulta de comunicação.

Os parâmetros de identificação e senha são dispensáveis no caso de autenticação de certificado cliente.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<sequence>
```

```
<element name="idConsultante" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

O identificador do órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) que efetiva a consulta. O ideal é que esse identificador seja o número de inscrição do consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC). O parâmetro é opcional para os casos em que a comunicação se der por canal seguro com autenticação do certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="senhaConsultante" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

A senha de acesso do órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) quando não tiver havido autenticação de certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<choice><element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico" maxOccurs="1" minOccurs="1">
```

```

<annotation>
  <documentation>
    Número do processo judicial em que há
    comunicação processual pendente para o
    consultante. O número deve estar no formato
    previsto pela Resolução 65.
    Caso não seja fornecido esse número, deverá
    ser fornecido o identificadorAviso correspondente.

  </documentation>
</annotation>
</element><element name="identificadorAviso" type="pji:identificadorComunicacao" minOccurs=
"1" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento opcional indicativo do aviso de
      comunicação a partir do qual se solicita o teor
      da comunicação. Caso não tenha sido fornecido, a
      operação deverá retornar todas as comunicações
      pendentes para o processo indicado.

    </documentation>
  </annotation>
</element></choice>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Indicador do sucesso da operação.

        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.

        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="comunicacao" type="pji:tipoComunicacaoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Lista de objetos do tipo
          'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema
          http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
          A lista terá tamanho 0 caso não haja nenhuma comunicação
          pendente
          ou caso haja erro na execução.</documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarProcesso">
  <annotation>
    <documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros

```

necessários a uma consulta processual.

A identificação do consultante e sua senha são desnecessárias caso tenha havido a autenticação e autorização por meio de certificado cliente.

</documentation>

</annotation>

<sequence>

<element name="idConsultante" type="string">

<annotation>

<documentation>

O identificador do órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) que efetiva a consulta. O ideal é que esse identificador seja o número de inscrição do consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC). O parâmetro é opcional para os casos em que a comunicação se der por canal seguro com autenticação do certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.

</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="senhaConsultante" type="string">

<annotation>

<documentation>

A senha de acesso do órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) quando não tiver havido autenticação de certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.

</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico">

<annotation>

<documentation>

O número do processo judicial conforme as regras definidas pela Resolução 65.

</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="dataReferencia" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<annotation>

<documentation>

Data de referência a partir da qual serão retornados os movimentos ou os documentos, caso

```

        tenham sido solicitados.
    </documentation>
</annotation>
</element>
<element name="movimentos" type="boolean" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicação relativa à intenção de ver retornados
            também os movimentos atrelados ao processo
            consultado. As movimentações serão retornadas a
            partir da dataReferencia. Caso não seja
            fornecida dataReferencia, serão retornadas todas
            as movimentações.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<choice>
    <element name="incluirDocumentos" type="boolean" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>
                Indicação relativa à intenção de ver
                retornados também os documentos atrelados ao
                processo consultado. Os documentos serão
                retornadas a partir da dataReferencia. Caso
                não seja fornecida dataReferencia, serão
                retornadas todos os documentos.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="documento" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Lista de identificadores dos documentos que se
                pretende recuperar com essa operação.
                Caso um dos documentos indicados seja parte de ato de comunicação processual ainda
                não visualizada pelo consultante, o tribunal fornecedor do serviço poderá enviar esse
                documento de forma encriptada, utilizando o algoritmo SHA-1 para gerar um hash do
                documento a ser utilizado como chave de encriptação. O algoritmo de encriptação utilizado
                será informado pelo tribunal.</documentation>
        </annotation></element>
</choice>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarProcessoResposta">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos a
            uma consulta de processo judicial. Retorna indicativo do sucesso da operação,
            mensagem a seu respeito e zero ou um elemento do tipo 'tipoProcessoJudicial',
            definido no namespace http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0, contendo o
            processo consultado.
            Os elementos documentos do elemento processo poderão encerrar apenas binários encriptados
            cuja chave será fornecida na consultaTeorComunicacao, caso haja intimação pendente para o
            documento transferido.</documentation>
    </annotation>
</sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"

```

```

        minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Indicador do sucesso da operação.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
        minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="processo" type="pji:tipoProcessoJudicial"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>Objetos do tipo 'tipoProcessoJudicial', previsto no
                esquema
                http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd,
                ou ausente caso não exista o processo ou tenha havido erro ao
                consultá-lo.
                O objeto incluirá movimentações e documentos caso
                tenha sido
                solicitado por quem o consultou.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoEntregarManifestacaoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados da manifestação
            processual que está sendo apresentada.
            Quando se tratar de processo em curso, deve ser informado o número do processo para o qual é
            dirigida a manifestação. Caso seja processo originário, devem ser enviados os dados básicos
            do processo para sua autuação e distribuição.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="idManifestante" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    O identificador do órgão de representação
                    processual (MP, defensoria pública,
                    advocacia pública, escritório de advocacia
                    ou advogado) que efetiva a manifestação.
                    O ideal é que esse identificador seja o
                    número de inscrição do manifestante no
                    Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ) ou o
                    registro individual do cidadão (RIC).
                    No caso de transferência de processo judicial
                    de uma instância para outra, o identificador
                    deverá ser o identificador do tribunal remetente.
                    O parâmetro é opcional para os casos em
                    que a comunicação se der por canal seguro
                    com autenticação do certificado cliente.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>

```

```
A implementação deverá assegurar que, havendo
autenticação do certificado cliente, o parâmetro
seja ignorado em favor da autenticação do
certificado cliente.
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="senhaManifestante" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<annotation>
<documentation>
A senha de acesso do órgão de
representação
processual (MP, defensoria
pública, advocacia pública, escritório
de
advocacia ou advogado) quando não tiver
havido autenticação de
certificado
cliente. A implementação deverá assegurar
que, havendo
autenticação do certificado
cliente, o parâmetro seja ignorado em
favor da autenticação do certificado
cliente.
</documentation>
</annotation>
</element>
<choice>
<element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
<annotation>
<documentation>
Número do processo judicial, conforme
a Resolução
65, no caso das
manifestações intermediárias.
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="dados-basicos" type="pji:tipoCabecalhoProcesso"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
<annotation>
<documentation>
Elemento do tipo
'tipoCabecalhoProcesso', contendo
todos os dados básicos necessários à
distribuição do processo
judicial ou à entrada de processo de instância
inferior.
</documentation>
</annotation>
</element>
</choice>
<element name="documento" type="pji:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">
<annotation>
```



```

<documentation>
    Elemento do tipo 'tipoDocumento' previsto
    no esquema
    http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
    Este documento é a própria manifestação
    processual. Podem ser
    apresentados mais de
    um documento. No caso de manifestação
    inicial,
    ao menos um dos documentos deverá
    ser do tipo 'INICIAL'. No caso de recurso,
    ao menos um dos documentos deverá ser
    do tipo 'RECURSO'.

</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="dataEnvio" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Data do envio na origem.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="parametros" type="pji:tipoParametro"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>Elementos do tipo 'tipoParametro', definido no esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd,
            para extensão do modelo e para nova tentativa de entrega quando os dados
            de uma primeira tentativa tenham sido insuficientes para a distribuição
            automatizada.</documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento que encapsula a resposta decorrente
            da manifestação apresentada.
            Sendo bem sucedida ou não, deve ser fornecido protocolo da operação.
            O recibo deverá ser apresentado em caso de sucesso.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Indicador do sucesso da operação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="1">
            <annotation>

```

```

        <documentation>
            Mensagem relativa à realização da operação.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="protocolo-recebimento" type="string"
    maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Número do protocolo da operação.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="data-operacao" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Data em que a operação foi realizada.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="recibo" type="base64Binary" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Recibo da operação, se bem sucedida. O recibo
            deverá ser um arquivo PDF assinado
            eletronicamente.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="parametro" type="pji:tipoParametro" minOccurs="0" maxOccurs=
"unbounded">
    <annotation>
        <documentation>Lista de parâmetros indicativos das competências
            passíveis de distribuição quando inviável a distribuição automática
            pelos dados fornecidos pelo protocolante de processo inicial ou recurso.
    </documentation>
</annotation></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAlteracao">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de
            consulta
            relativos à existência de modificações em um processo
            judicial.
        </documentation>
    </annotation>
<sequence>
    <element name="idConsultante" type="string">
        <annotation>
            <documentation>O identificador do órgão de representação processual (MP,
                defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou
                advogado) que efetiva a consulta. O ideal é que esse identificador seja
                o número de inscrição do consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
                CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>
</documentation>
</annotation></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAlteracao">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de
            consulta
            relativos à existência de modificações em um processo
            judicial.
        </documentation>
    </annotation>
<sequence>
    <element name="idConsultante" type="string">
        <annotation>
            <documentation>O identificador do órgão de representação processual (MP,
                defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou
                advogado) que efetiva a consulta. O ideal é que esse identificador seja
                o número de inscrição do consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
                CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>

```

O parâmetro é opcional para os casos em que a comunicação se der por canal seguro com autenticação do certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="senhaConsultante" type="string">

<annotation>

<documentation>A senha de acesso do órgão de representação processual (MP, defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) quando não tiver havido autenticação de certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do certificado cliente.</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="numeroProcesso" type="string">

<annotation>

<documentation>

O número do processo judicial, conforme as regras definidas pela Resolução 65, cujos hashes de conjuntos de dados se pretende obter.

</documentation>

</annotation>

</element>

</sequence>

</complexType>

<complexType name="tipoConsultarAlteracaoResposta">

<annotation>

<documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos à existência de alterações em um processo judicial. </documentation>

</annotation>

<sequence>

<element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<annotation>

<documentation>Indicador do sucesso da operação.</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<annotation>

<documentation>Mensagem relativa à realização da operação.</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="hashCabecalho" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<annotation>

```
<documentation>Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto de dados decorrentes do cabeçalho do processo judicial.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="hashMovimentacoes" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto de identificadores das movimentações ocorridas no processo judicial.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="hashDocumentos" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto dos documentos processuais existentes no processo judicial.
```

Esse hash poderá ser o hash da string resultante da concatenação textual dos hashes individuais dos documentos existentes no processo.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
```

```
</schema>
```