

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1"
  elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tpi="http://www.cnj.jus.br/tipos-servico-intercomunicacao-2.1"
  xmlns:pji="http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1">
  <import schemaLocation="intercomunicacao-2.1.xsd" namespace="
http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1" />
  <complexType name="tipoConsultarAvisosPendentes">
    <annotation>
      <documentation>Tipo de elemento que reúne o conjunto de dados pertinentes à
realização de uma consulta de avisos de comunicação pendentes.
Caso seja omitida a dataInicioConsulta, deverá retornar a lista de todos os avisos pendentes
(ou seja, aqueles em relação aos quais ainda não houve ciência pelo comunicado).
Caso já tenha havido a ciência (por consulta realizada com o uso da operação
consultarTeorComunicacao ou por decurso do prazo legal de ciência), não deverá retornar o
aviso.
</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="idRepresentado" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            O identificador da pessoa representada pelo
consultante a respeito da qual se realiza a
consulta. O ideal é que o identificador seja o
número de inscrição da pessoa representada no
cadastro do Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ)
ou o número RIC. O parâmetro é opcional. Caso
não seja fornecido este parâmetro, a
implementação deverá assegurar que todos os
avisos existentes em processos nos quais o
consultante atua como órgão de representação
processual sejam retornados.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="idConsultante" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            O identificador do órgão de representação
processual (MP, defensoria pública, advocacia
pública, escritório de advocacia ou advogado)
que efetiva a consulta. O ideal é que esse
identificador seja o número de inscrição do
consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
O parâmetro é opcional para os casos em que a
comunicação se der por canal seguro com
autenticação do certificado cliente. A
implementação deverá assegurar que, havendo
autenticação do certificado cliente, o parâmetro
seja ignorado em favor da autenticação do
certificado cliente.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>

```

```

<element name="senhaConsultante" type="string" minOccurs="0"
  maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      A senha de acesso do órgão de representação
      processual (MP, defensoria pública, advocacia
      pública, escritório de advocacia ou advogado)
      quando não tiver havido autenticação de
      certificado cliente. A implementação deverá
      assegurar que, havendo autenticação do
      certificado cliente, o parâmetro seja ignorado
      em favor da autenticação do certificado cliente.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="dataReferencia" type="pji:tipoDataHora"
  minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Data inicial a partir da qual devem ser listados
      os avisos pendentes. A data deve ser enviada no
      formato 'AAAAMMDDHHMMSS'.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAvisosPendentesResposta">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos à
    existência de avisos pendentes. Retorna a indicação relativa ao sucesso da operação, campo
    de mensagem em texto e zero ou mais objetos do tipo 'tipoAvisoComunicacaoPendente' definido
    no namespace http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Indicador do sucesso da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="aviso" type="pji:tipoAvisoComunicacaoPendente"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Lista de objetos do tipo
        'tipoAvisoComunicacaoPendente', previsto no esquema
        http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
        A lista terá tamanho 0 caso não haja nenhuma comunicação
        pendente ou caso haja erro na execução.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarTeorComunicacao">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a consulta de teor de
comunicação processual pendente relativa ao consultante em um determinado processo judicial.
Os dados encapsulados são o identificador do consultante, sua senha, e o número do processo
judicial no qual se está efetivando a consulta de comunicação.
Os parâmetros de identificação e senha são dispensáveis no caso de autenticação de
certificado cliente.
</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="idConsultante" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    O identificador do órgão de representação
                    processual (MP, defensoria pública, advocacia
                    pública, escritório de advocacia ou advogado)
                    que efetiva a consulta. O ideal é que esse
                    identificador seja o número de inscrição do
                    consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
                    CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
                    O parâmetro é opcional para os casos em que a
                    comunicação se der por canal seguro com
                    autenticação do certificado cliente. A
                    implementação deverá assegurar que, havendo
                    autenticação do certificado cliente, o parâmetro
                    seja ignorado em favor da autenticação do
                    certificado cliente.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="senhaConsultante" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    A senha de acesso do órgão de representação
                    processual (MP, defensoria pública, advocacia
                    pública, escritório de advocacia ou advogado)
                    quando não tiver havido autenticação de
                    certificado cliente. A implementação deverá
                    assegurar que, havendo autenticação do
                    certificado cliente, o parâmetro seja ignorado
                    em favor da autenticação do certificado cliente.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <choice><element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico" maxOccurs="1"
minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Número do processo judicial em que há
                    comunicação processual pendente para o
                    consultante. O número deve estar no formato

```

previsto pela Resolução 65.
Caso não seja fornecido esse número, deverá
ser fornecido o identificadorAviso correspondente.

```
</documentation>
</annotation>
</element><element name="identificadorAviso" type="pje:identificadorComunicacao" minOccurs=
"1" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento opcional indicativo do aviso de
      comunicação a partir do qual se solicita o teor
      da comunicação. Caso não tenha sido fornecido, a
      operação deverá retornar todas as comunicações
      pendentes para o processo indicado.
    </documentation>
  </annotation>
</element></choice>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarTeorComunicacaoResposta">
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Indicador do sucesso da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="comunicacao" type="pje:tipoComunicacaoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Lista de objetos do tipo
        'tipoComunicacaoProcessual', previsto no esquema
        http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
        A lista terá tamanho 0 caso não haja nenhuma comunicação
        pendente
        ou caso haja erro na execução.</documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarProcesso">
  <annotation>
    <documentation>Elemento destinado a encapsular os parâmetros
    necessários a uma consulta processual.
    A identificação do consultante
    e sua senha são desnecessárias caso
    tenha havido a autenticação e
    autorização por meio de certificado
    cliente.
  </documentation>
</annotation>
</complexType>
```

```

</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <element name="idConsultante" type="string">
    <annotation>
      <documentation>
        O identificador do órgão de representação
        processual (MP, defensoria pública, advocacia
        pública, escritório de advocacia ou advogado)
        que efetiva a consulta. O ideal é que esse
        identificador seja o número de inscrição do
        consultante no Ministério da Fazenda (CPF ou
        CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
        O parâmetro é opcional para os casos em que a
        comunicação se der por canal seguro com
        autenticação do certificado cliente. A
        implementação deverá assegurar que, havendo
        autenticação do certificado cliente, o parâmetro
        seja ignorado em favor da autenticação do
        certificado cliente.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="senhaConsultante" type="string">
    <annotation>
      <documentation>
        A senha de acesso do órgão de representação
        processual (MP, defensoria pública, advocacia
        pública, escritório de advocacia ou advogado)
        quando não tiver havido autenticação de
        certificado cliente. A implementação deverá
        assegurar que, havendo autenticação do
        certificado cliente, o parâmetro seja ignorado
        em favor da autenticação do certificado cliente.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico">
    <annotation>
      <documentation>
        O número do processo judicial conforme as regras
        definidas pela Resolução 65.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="dataReferencia" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1" minOccurs=
"0">
    <annotation>
      <documentation>
        Data de referência a partir da qual serão
        retornados os movimentos ou os documentos, caso
        tenham sido solicitados.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="movimentos" type="boolean" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <annotation>

```

```

    <documentation>
        Indicação relativa à intenção de ver retornados
        também os movimentos atrelados ao processo
        consultado. As movimentações serão retornadas a
        partir da dataReferencia. Caso não seja
        fornecida dataReferencia, serão retornadas todas
        as movimentações.
    </documentation>
</annotation>
</element>
<choice>
    <element name="incluirDocumentos" type="boolean" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>
                Indicação relativa à intenção de ver
                retornados também os documentos atrelados ao
                processo consultado. Os documentos serão
                retornadas a partir da dataReferencia. Caso
                não seja fornecida dataReferencia, serão
                retornadas todos os documentos.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="documento" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Lista de identificadores dos documentos que se
pretende recuperar com essa operação.
Caso um dos documentos indicados seja parte de ato de comunicação processual ainda
não visualizada pelo consultante, o tribunal fornecedor do serviço poderá enviar esse
documento de forma encriptada, utilizando o algoritmo SHA-1 para gerar um hash do
documento a ser utilizado como chave de encriptação. O algoritmo de encriptação utilizado
será informado pelo tribunal.</documentation>
        </annotation></element>
    </choice>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarProcessoResposta">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos a
uma consulta de processo judicial. Retorna indicativo do sucesso da operação, mensagem a seu
respeito e zero ou um elemento do tipo 'tipoProcessoJudicial', definido no namespace
http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.0, contendo o processo consultado.
Os elementos documentos do elemento processo poderão encerrar apenas binários encriptados
cuja chave será fornecida na consultaTeorComunicacao, caso haja intimação pendente para o
documento transferido.</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Indicador do sucesso da operação.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
        minOccurs="1">
        <annotation>

```

```

        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
    </documentation>
</annotation>
</element>
<element name="processo" type="pji:tipoProcessoJudicial"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>Objetos do tipo 'tipoProcessoJudicial', previsto no
            esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd,
            ou ausente caso não exista o processo ou tenha havido erro ao
            consultá-lo.
            O objeto incluirá movimentações e documentos caso
            tenha sido
            solicitado por quem o consultou.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoEntregarManifestacaoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados da manifestação
            processual que está sendo apresentada.
            Quando se tratar de processo em curso, deve ser informado o número do processo para o qual é
            dirigida a manifestação. Caso seja processo originário, devem ser enviados os dados básicos
            do processo para sua autuação e distribuição.
        </documentation>
    </annotation>
<sequence>
    <element name="idManifestante" type="string" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>
                O identificador do órgão de representação
                processual (MP, defensoria pública,
                advocacia pública, escritório de advocacia
                ou advogado) que efetiva a manifestação.
                O ideal é que esse identificador seja o
                número de inscrição do manifestante no
                Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ) ou o
                registro individual do cidadão (RIC).
                No caso de transferência de processo judicial
                de uma instância para outra, o identificador
                deverá ser o identificador do tribunal remetente.
                O parâmetro é opcional para os casos em
                que a comunicação se der por canal seguro
                com autenticação do certificado cliente.
                A implementação deverá assegurar que, havendo
                autenticação do certificado cliente, o parâmetro
                seja ignorado em favor da autenticação do
                certificado cliente.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="senhaManifestante" type="string" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <annotation>

```

```

<documentation>
    A senha de acesso do órgão de
    representação
    processual (MP, defensoria
    pública, advocacia pública, escritório
    de
    advocacia ou advogado) quando não tiver
    havido autenticação de
    certificado
    cliente. A implementação deverá assegurar
    que, havendo
    autenticação do certificado
    cliente, o parâmetro seja ignorado em
    favor da autenticação do certificado
    cliente.
</documentation>
</annotation>
</element>
<choice>
    <element name="numeroProcesso" type="pji:tipoNumeroUnico"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>
                Número do processo judicial, conforme
                a Resolução
                65, no caso das
                manifestações intermediárias.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="dadosBasicos" type="pji:tipoCabecalhoProcesso"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>
                Elemento do tipo
                'tipoCabecalhoProcesso', contendo
                todos os dados básicos necessários à
                distribuição do processo
                judicial ou à entrada de processo de instância
                inferior.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</choice>
<element name="documento" type="pji:tipoDocumento" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento do tipo 'tipoDocumento' previsto
            no esquema
            http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd.
            Este documento é a própria manifestação
            processual. Podem ser
            apresentados mais de
            um documento. No caso de manifestação
            inicial,
            ao menos um dos documentos deverá
            ser do tipo 'INICIAL'. No caso de recurso,

```


ao menos um dos documentos deverá ser do tipo 'RECURSO'.

```
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="dataEnvio" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1"
  minOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Data do envio na origem.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="parametros" type="pji:tipoParametro"
  maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>Elementos do tipo 'tipoParametro', definido no esquema
http://www.cnj.jus.br/intercomunicacao-2.1/intercomunicacao-2.1.xsd, para extensão do modelo
e para nova tentativa de entrega quando os dados de uma primeira tentativa tenham sido
insuficientes para a distribuição automatizada.</documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoEntregarManifestacaoProcessualResposta">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que encapsula a resposta decorrente
da manifestação apresentada.
      Sendo bem sucedida ou não, deve ser fornecido protocolo da operação.
      O recibo deverá ser apresentado em caso de sucesso.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Indicador do sucesso da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Mensagem relativa à realização da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="protocoloRecebimento" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Número do protocolo da operação.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

```

<element name="dataOperacao" type="pji:tipoDataHora" maxOccurs="1"
  minOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Data em que a operação foi realizada.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="recibo" type="base64Binary" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Recibo da operação, se bem sucedida. O recibo
      deverá ser um arquivo PDF assinado
      eletronicamente.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="parametro" type="pji:tipoParametro" minOccurs="0" maxOccurs=
"unbounded">
  <annotation>
    <documentation>Lista de parâmetros indicativos das competências
passíveis de distribuição quando inviável a distribuição automática pelos dados fornecidos
pelo protocolante de processo inicial ou recurso.
</documentation>
  </annotation></element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAlteracao">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de
consulta
relativos à existência de modificações em um processo
judicial.
</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="idConsultante" type="string">
      <annotation>
        <documentation>O identificador do órgão de representação processual (MP,
defensoria pública, advocacia pública, escritório de advocacia ou advogado) que efetiva a
consulta. O ideal é que esse identificador seja o número de inscrição do consultante no
Ministério da Fazenda (CPF ou CNPJ) ou o registro individual do cidadão (RIC).
O parâmetro é opcional para os casos em que a comunicação se der por canal seguro com
autenticação do certificado cliente. A implementação deverá assegurar que, havendo
autenticação do certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em favor da autenticação do
certificado cliente.</documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="senhaConsultante" type="string">
      <annotation>
        <documentation>A senha de acesso do órgão de representação
processual (MP, defensoria pública, advocacia pública,
escritório
de advocacia ou advogado) quando não tiver havido
autenticação de
certificado cliente.
A implementação deverá assegurar que, havendo

```

```

autenticação do
certificado cliente, o parâmetro seja ignorado em
favor da
autenticação do certificado cliente.</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="numeroProcesso" type="string">
  <annotation>
    <documentation>
      O número do processo judicial, conforme as
      regras
      definidas pela Resolução 65, cujos hashes de conjuntos de dados
      se
      pretende obter.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="tipoConsultarAlteracaoResposta">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento que encapsula os dados de resposta relativos à
existência de alterações em um processo judicial. </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="sucesso" type="boolean" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Indicador do sucesso da operação.
          </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="mensagem" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>Mensagem relativa à realização da operação.
          </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="hashCabecalho" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto de dados
decorrentes do cabeçalho do processo judicial.
          </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="hashMovimentacoes" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto de
identificadores das movimentações ocorridas no processo judicial.
          </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="hashDocumentos" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <annotation>

```

`<documentation>`Se existente o processo, hash SHA-1 do conjunto dos documentos processuais existentes no processo judicial.

Esse hash poderá ser o hash da string resultante da concatenação textual dos hashes individuais dos documentos existentes no processo.

`</documentation>`

`</annotation>`

`</element>`

`</sequence>`

`</complexType>`

`</schema>`