

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema
    targetNamespace="http://www.cnj.jus.br/modelo-de-transferencia-de-
dados-1.0"
    elementFormDefault="qualified"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:cnj="http://www.cnj.jus.br/modelo-de-transferencia-de-dados-1.0"
    xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
    <annotation>
        <documentation>
            Documento que define os objetos mais relevantes para
            encaminhamento de
            informações pelos tribunais
            ao Conselho Nacional de Justiça.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType name="tipoCadastroIdentificador">
        <annotation>
            <documentation>
                Tipo de dados destinado a limitar a entrada de dados
                relativos a
                cadastros no Ministério da Fazenda Brasileiro (CPF e
                CNPJ) e/ou ao
                registro individual do cidadão (riC). A restrição
                imposta é que o
                dado qualificado por este tipo seja integralmente
                numérico, com 11
                (CPF e riC) ou 14 (CNPJ) dígitos.
            </documentation>
        </annotation>
        <restriction base="string">
<!--
            <pattern value="(\d{11})|(\d{14})"></pattern>-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="tipoCadastroOAB">
        <annotation>
            <documentation>
                Tipo destinado a permitir a inclusão de dados
                relativos à inscrição do

```

advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. O número da ordem deve ser incluído no formato CCDDDDDDDC, sendo os primeiros 'C' dois caracteres indicativos da unidade federativa brasileira em que há a inscrição, os sete dígitos 'D' seguintes o número da inscrição, devendo incluir zeros ('0') à esquerda caso o número tenha menos de 7 dígitos e o último caracter a letra identificadora do tipo de inscrição.

```
</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
  <pattern value="[A-Za-z]{2}\d{7}[A-Za-z]{1}"></pattern>
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoEndereco">
  <annotation>
    <documentation>
```

Tipo de elemento destinado a permitir o cadastro de endereços. Esse tipo tem o atributo opcional 'cep' e os elementos de texto 'logradouro', 'numero', 'complemento', 'bairro', 'cidade', 'estado' e 'pais', todos opcionais. Na implementação de validação, a presença do 'cep' deve dispensar o preenchimento dos elementos 'cidade', 'estado' e 'pais' e poderá dispensar a presença dos demais elementos que já estiverem presentes no diretório nacional de endereços (DNE) como vinculados ao

código de endereçamento postal
definido.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<sequence>
```

```
<element name="logradouro" type="string" minOccurs="0"  
maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>O logradouro pertinente a este endereço,
```

tais como

rua, praça, quadra etc. O elemento é opcional

para permitir que as

implementações acatem a indicação de endereço

exclusivamente pelo

CEP, quando o CEP já encerrar o dado respectivo.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="numero" type="string" minOccurs="0"  
maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>O número vinculado a este endereço. O
```

elemento é

opcional para permitir que as implementações

acatem a indicação de

endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já

encerrar o dado

respectivo.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="complemento" type="string" minOccurs="0"  
maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>O complemento vinculado a este endereço.
```

O elemento

é opcional em razão de sua própria natureza.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="bairro" type="string" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="1">
```

elemento é

```
<annotation>
```

acatem a indicação de

```
<documentation>O bairro vinculado a este endereço. O
```

encerrar o dado

opcional para permitir que as implementações

endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já

respectivo.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="cidade" type="string" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="1">
```

elemento é

```
<annotation>
```

acatem a indicação de

```
<documentation>A cidade vinculada a este endereço. O
```

encerrar o dado

opcional para permitir que as implementações

endereço exclusivamente pelo CEP, quando o CEP já

respectivo.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="codCidade" type="int" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="1">
```

dígitos,

```
<annotation>
```

referente ao campo "cidade".

```
<documentation> código do município IBGE com sete
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="estado" type="string" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

endereço.

```
<documentation>O estado federativo vinculado a este
```

O

elemento é opcional para permitir que as

implementações acatem a

quando o CEP já

indicação de endereço exclusivamente pelo CEP,

encerrar o dado respectivo.

A implementação de codificação e

decodificação deverão IGNORAR o

elemento quando indicado um CEP

válido.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="pais" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>0 país vinculado a este endereço.
```

Dever-se-á

utilizar, preferencialmente, o código ISO-3166-1-

alpha-2

(<http://www.iso.org/iso/>

english_country_names_and_code_elements)

pertinente ao país respectivo.

A implementação deverá IGNORAR esse

elemento caso tenha sido indicado um CEP válido.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
<attribute name="cep" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Atributo indicador do código de endereçamento postal

do endereço no diretório nacional de endereços da

ECT. O valor

deverá ser uma sequência de 8 dígitos,

sem qualquer separador. O

atributo é opcional para

permitir a apresentação de endereços

desprovidos de

CEP e de endereços internacionais.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```

    <simpleType>
      <restriction base="string">
        <pattern value="\d{8}"></pattern>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoQualificacaoPessoa">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento definidor dos tipos possíveis de pessoa.
      Trata-se de enumeração dos tipos possíveis, que são: -
      fisica: pessoa
      física
      - juridica: pessoa jurídica, seja
      de direito público, seja de
      direito
      privado
      - autoridade: enfeixamento de funções;
      -
      orgaorepresentacao:
      órgão de representação jurídica de interesses sem
      personalidade
      jurídica própria
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="fisica" />
    <enumeration value="juridica" />
    <enumeration value="autoridade" />
    <enumeration value="orgaorepresentacao" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="modalidadeDocumentoIdentificador">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a identificação dos
      diversos tipos de documentos de identificação

```

existentes. Trata-se de
enumeração dos seguintes tipos:

- CI: carteira de identidade
- CNH:
carteira nacional de habilitação
- TE: título de eleitor
- CN:
certidão de nascimento
- CC: certidão de casamento - PAS: passaporte
- CT: carteira de
trabalho - RIC: registro individual do
cidadão -
CMF: cadastro no
Ministério da Fazenda
Brasileiro - PIS_PASEP: número
no programa de
integração
social -
CEI: cadastro específico do INSS -
NIT: número de identificação do
trabalho -
CP: cadastro em conselhos profissionais -
IF: identidade funcional -
OAB: número de cadastro na Ordem dos
Advogados do Brasil
- RJC: número
de inscrição empresarial;
- RGE: registro de identificação do
estrangeiro
- NB: número do benefício no INSS

`</documentation>`

`</annotation>`

`<restriction base="string">`

`<enumeration value="CI"></enumeration>`

`<enumeration value="CNH"></enumeration>`

`<enumeration value="TE"></enumeration>`

`<enumeration value="CN"></enumeration>`

`<enumeration value="CC"></enumeration>`

```
<enumeration value="PAS"></enumeration>
<enumeration value="CT"></enumeration>
<enumeration value="RIC"></enumeration>
<enumeration value="CMF"></enumeration>
<enumeration value="PIS_PASEP"></enumeration>
<enumeration value="CEI"></enumeration>
<enumeration value="NIT"></enumeration>
<enumeration value="CP"></enumeration>
<enumeration value="IF"></enumeration>
<enumeration value="OAB"></enumeration>
<enumeration value="RJC"></enumeration>
<enumeration value="RGE"></enumeration>
<enumeration value="NB"></enumeration>
```

```
</restriction>
```

```
</simpleType>
```

```
<complexType name="tipoDocumentoIdentificacao">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Tipo destinado a permitir a criação de documentos
identificadores de uma determinada pessoa.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<attribute name="codigoDocumento" type="string"
```

```
use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Sequência de caracteres que tornam único o
documento
descrito sem os separadores característicos.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="emissorDocumento" type="string"
```

```
use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Órgão emissor do documento de identificação.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tipoDocumento"
```

```
type="cnj:modalidadeDocumentoIdentificador" use="required">
```

existente no

```
<annotation>
  <documentation>Tipo do documento, conforme emuneração
    tipo "tipoDocumento".
</documentation>
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="nome" type="string" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Nome existente no documento. Deve ser utilizado
  apenas se existente nome diverso daquele ordinariamente
```

usado.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<complexType name="tipoPessoa">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

```
Tipo de elemento destinado a permitir a
  individualização
  de uma pessoa física ou jurídica.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<sequence>
```

```
<element name="outroNome" type="string" maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

```
Elemento destinado a permitir a inclusão de
  outros
```

```
nomes da pessoa individualizada. Devem
  ser incluídos sob esse
```

```
elemento os nomes que NÃO
```

```
constam em documentos específicos. Em
```

```
caso de
```

```
nomes divergentes do principal existentes em
  documentos
```

```
específicos,
```

esses nomes devem ser
indicados no atributo pertinente
do
documento.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="documento"
```

```
type="cnj:tipoDocumentoIdentificacao"  
maxOccurs="unbounded"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Elemento que permite a inclusão de um ou mais
documentos identificadores vinculados à pessoa
individualizada.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco"
```

```
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Elemento que permite a indicação de endereços
conhecidos da pessoa individualizada.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
```

```
name="pessoaRelacionada" nillable="true"
```

```
type="cnj:tipoRelacionamentoPessoal">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Indicação da existência de um
```

relacionamento pessoal

independente de uma relação processual. Exemplo:

tutoria legal,

curadoria, sucessão etc.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element minOccurs="0" name="pessoaVinculada"
  type="cnj:tipoPessoa">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Indicação da existência de um
```

relacionamento entre

uma autoridade e uma pessoa jurídica ou ente que

ela representa.

Exemplo: a escola é vinculada a seu diretor ou

reitor

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
<attribute name="nome" type="string" use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Nome da pessoa individualizada. Deve ser utilizado,

sempre que possível, o nome disponível no registro

individual do

cidadão, se disponível, ou no cadastro

do Ministério da Fazenda,

nessa ordem de

preferência.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="sexo" type="cnj:modalidadeGeneroPessoa"
  use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Sexo da pessoa</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="nomeGenitor" type="string" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Nome do pai da pessoa individualizada.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="nomeGenitora" type="string" use="optional">
```

```
<annotation>
  <documentation>
    Nome da mãe da pessoa individualizada.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="dataNascimento" type="cnj:tipoData"
  use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Data de criação da pessoa jurídica ou de nascimento
      da pessoa individualizada no
      formato AAAAMMDD.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataObito" type="cnj:tipoData"
  use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Data de encerramento da pessoa jurídica ou de morte
      da pessoa individualizada no
      formato AAAAMMDD.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="numeroDocumentoPrincipal"
  type="cnj:tipoCadastroIdentificador" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Número do documento principal da pessoa
      individualizada, devendo ser utilizado o RIC ou o
      CPF para pessoas
      físicas, nessa ordem, ou o CNPJ
      para pessoas jurídicas. O atributo é
      opcional em
      razão da possibilidade de haver pessoas sem
      documentos ou
```

```

        cujos dados não estão disponíveis.
    </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoPessoa"
            type="cnj:tipoQualificacaoPessoa" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicação do tipo de pessoa, se física ('fisica') ou
            jurídica ('juridica').
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="cidadeNatural" type="string">
    <annotation>
        <documentation>Cidade de nascimento da pessoa individualizada.
            O
            atributo é opcional.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="estadoNatural">
    <annotation>
        <documentation>
            Unidade federativa brasileira de origem da pessoa
            individualizada. A implementação de
            codificação/decodificação deverá
            interpretar do
            valor do campo como se tratando da sigla de duas
            letras identificadoras das unidades federativas
            brasileiras.
        </documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
        <restriction base="string">
            <pattern value="[A-Za-z]{2}"></pattern>
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

</attribute>
<attribute name="nacionalidade" use="optional" default="BR">
  <annotation>
    <documentation>País da nacionalidade da pessoa
individualizada, no
    formato ISO-3166-1-alpha-2
    (http://www.iso.org/iso/english\_country\_names\_and\_code\_elements).
    O
    elemento é opcional e o seu valor padrão é 'BR'.
    </documentation>
  </annotation>
  <simpleType>
    <restriction base="string">
      <pattern value="[A-Za-z]{2}"></pattern>
    </restriction>
  </simpleType>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoRepresentanteProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a identificação
      de
      um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
      de um
      escritório de advocacia inscrito ou de um órgão de
      representação
      processual (advocacia pública, MP e
      defensoria pública).
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="endereco" type="cnj:tipoEndereco"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>
          Endereço pertinente ao advogado. Pode ser
          indicado

```

mais de um.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
<attribute name="nome" type="string" use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Nome do advogado ou do escritório de advocacia ou órgão de representação processual (MP, advocacia pública ou defensoria pública. A identificação relativa a se tratar de advogado ou de escritório de advocacia será feita pelo numeroDocumentoPrincipal, caso se trate de CPF, deverá ser tratado como advogado, caso se trate de CNPJ, como escritório de advocacia ou órgão de representação de interesses (MP, advocacia pública e defensoria pública).

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="inscricao" type="cnj:tipoCadastroOAB"
```

```
use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Inscrição do advogado ou escritório de advocacia no cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil. O campo deve ser preenchido no formato CCDDDDDDDC, sendo os primeiros 'C' dois caracteres indicativos da unidade federativa brasileira em que há a inscrição, os sete

digitos 'D' seguintes o número da inscrição,
devendo
incluir zeros ('0') à esquerda caso o número tenha
menos de 7
dígitos e o último caracter a letra
identificadora do tipo de
inscrição.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="numeroDocumentoPrincipal" type="string"  
use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

O número RIC ou o CPF, para advogados, ou o CNPJ,
para escritórios de advocacia e órgãos de
representação processual
(MP, advocacia pública e
defensoria pública).

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="intimacao" type="boolean" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Indicativo verdadeiro (true) ou falso (false)
relativo à escolha de o advogado, escritório ou
órgão de
representação ser o(s) preferencial(is)
para a realização de
intimações.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tipoRepresentante" use="required"  
type="cnj:modalidadeRepresentanteProcessual">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual pública (advocacia pública em geral, 'P').

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<simpleType name="modalidadeRepresentanteProcessual">
```

```
<annotation>
```

<documentation>Atributo que permite indicar o tipo de representante processual, se advogado ('A'), escritório de advocacia ('E'), ministério público ('M'), defensoria pública ('D') ou outros órgãos de representação processual pública (advocacia pública em geral, 'P').

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<restriction base="string">
```

```
<enumeration value="A"></enumeration>
```

```
<enumeration value="E"></enumeration>
```

```
<enumeration value="M"></enumeration>
```

```
<enumeration value="D"></enumeration>
```

```
<enumeration value="P"></enumeration>
```

```
</restriction>
```

```
</simpleType>
```

```
<complexType name="tipoParte">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Tipo de elemento que permite a identificação de uma parte que compõe o processo. Cada parte deve ter apenas uma pessoa física ou jurídica.

```

</documentation>
</annotation>
<sequence>
  <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Pessoa que compõe essa parte.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="interessePublico" type="string">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a identificar se esta
          parte
          representa, em verdade, um interesse
          público abstrato cuja defesa
          está a cargo do
          Ministério Público ou da Defensoria
          Pública.
          Caso
          esteja presente, essa parte será tida
          como mero interesse público,
          tal como
          acontece nos processo propostos pelo MP,
          pela Defensoria
          Pública no caso de exercício
          de ações coletivas e de inquéritos.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </choice>
  <element name="advogado"
    type="cnj:tipoRepresentanteProcessual "
    maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <annotation>

```

```

<documentation>
    Advogado, escritório ou entidade de
    representação
    processual que atua em favor ou em
    nome desta parte.
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="pessoaProcessualRelacionada"
    type="cnj:tipoParte" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Pessoa relacionada com a parte em situações como
            as
            de representação e assistência dos pais,
            representação ou
            substituição processual em
            ações coletivas, tutela e curatela.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="assistenciaJudiciaria" type="boolean"
    use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicação se a parte pediu ou teve concedida
            assistência judiciária gratuita. Em caso positivo,
            marcar com
            'true'; em caso negativo, com 'false'.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="intimacaoPendente" use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Indicativo da existência de intimações pendentes
            para

```

```

        essa parte.
    </documentation>
</annotation>
<simpleType>
    <restriction base="int">
        <minInclusive value="0"></minInclusive>
    </restriction>
</simpleType>
</attribute>
<attribute name="relacionamentoProcessual"
            type="cnj:modalidadeRelacionamentoProcessual"
            use="optional">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo facultativo destinado a permitir que se
            indique a modalidade de relacionamento existente
            entre esta parte e
            outra parte que a ela está
            ligada, quando não se trata de um
            relacionamento de
            representação de advogado. Pode ser: CP (curador
            processual); RP (representante processual); TF
            (testemunha de fato);
            AT (assistente técnico); AS
            (assistente).
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="modalidadesRelacionamentoPessoal">
    <annotation>
        <documentation>
            Destinado a permitir identificar qual o
            relacionamento
            existente entre uma parte processual
            (pessoa) e outra pessoa. Por
            meio disso é que se permite
            conhecer se é caso de: - 'P':
            representação legal de

```

ascendente (pais); - 'AP': assistência dos
pais - 'SP':
substituição ou representação processual nos casos de
ações coletivas - 'T': tutoria - 'C': curadoria

```
</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
  <enumeration value="P"></enumeration>
  <enumeration value="AP"></enumeration>
  <enumeration value="SP"></enumeration>
  <enumeration value="T"></enumeration>
  <enumeration value="C"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="modalidadePoloProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação do tipo de
      polo processual. Deve ser definido usando um dos
      seguintes códigos: -
      AT: polo ativo - PA: polo passivo -
      TC: terceiro - FL: fiscal da lei
      diverso - TJ -
      testemunha do juízo - AD - assistente simples
      desinteressado (amicus curiae) - VI - vítima
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <enumeration value="AT"></enumeration>
    <enumeration value="PA"></enumeration>
    <enumeration value="TC"></enumeration>
    <enumeration value="FL"></enumeration>
    <enumeration value="TJ"></enumeration>
    <enumeration value="AD"></enumeration>
    <enumeration value="VI"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
```

```

<complexType name="tipoPoloProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação do polo
      ocupado por uma determinada parte no processo judicial.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="parte" type="cnj:tipoParte"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
  <attribute name="polo" type="cnj:modalidadePoloProcessual">
    <annotation>
      <documentation> Atributo destinado a permitir a
      identificação do tipo de
      polo processual. Deve ser definido usando um dos
      seguintes códigos: - AT: polo ativo - PA: polo passivo
      -
      TC: terceiro - FL: fiscal da lei diverso - TJ -
      testemunha do juízo - AD - assistente simples
      desinteressado (amicus curiae) - VI - vítima
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoAssuntoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo destinado a permitir a identificação de um
      assunto
      processual.
    </documentation>
  </annotation>
  <choice>
    <element name="codigoNacional" type="int" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a que se informe o código de

```

assunto existente na tabela nacional unificada
decorrente da
Resolução 46.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="assuntoLocal" type="cnj:tipoAssuntoLocal">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Elemento destinado a que se possa
```

informar um

assunto criado localmente, ou seja, que não faz

parte da tabela

nacional unificada criada pela Resolução 46.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</choice>
```

```
<attribute name="principal" type="boolean" use="optional"
```

```
default="false">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Atributo que informa se o assunto referido é o  
assunto principal do processo.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<complexType name="tipoAssuntoLocal">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

```
Tipo de elemento destinado a permitir prestar  
informações relativas a assuntos criados localmente pelo  
tribunal.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<sequence>
```

```
<element name="assuntoLocalPai" type="cnj:tipoAssuntoLocal"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Assunto local que é o pai imediato deste
```

assunto, se

```

        o pai não for nacional.
    </documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="codigoAssunto" type="int" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado a incluir a informação relativa
            ao
            código numérico utilizado localmente pelo
            tribunal.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="codigoPaiNacional" type="int"
    use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado à entrada do código de assunto
            nacional de que o assunto local é filho.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="descricao" type="string" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado à entrada da descrição textual do
            assunto local.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoParametro">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de
            parâmetros na forma nome/valor, sendo nome e valor, atributos

```

```

do
    elemento.
</documentation>
</annotation>
<attribute name="nome" type="string">
    <annotation>
        <documentation> Atributo indicativo do nome deste parâmetro.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="valor" type="string">
    <annotation>
        <documentation> Atributo indicativo do valor deste parâmetro.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="modalidadeVinculacaoProcesso">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir a identificação
            entre processos judiciais. As vinculações podem ser: - -
            'CX':
            conexão - 'CT': continência - 'DP': dependência -
            'AR': Ação
            rescisória - 'CD': Competência delegada -
            'RR': Recurso repetitivo -
            'RG': Repercussão geral -
            'OR': outro tipo de associação que não
            os anteriores
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="CX" />
        <enumeration value="CT" />
        <enumeration value="DP" />
        <enumeration value="AR" />
        <enumeration value="CD" />
    </restriction>
</simpleType>
</annotation>
</documentation>
</complexType>

```

```

        <enumeration value="OR" />
        <enumeration value="RR"></enumeration>
        <enumeration value="RG"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoVinculacaoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento que permite informar uma vinculação
            entre um processo judicial e outro.
        </documentation>
    </annotation>
    <attribute name="numeroProcesso" type="cnj:tipoNumeroUnico"
        use="required">
        <annotation>
            <documentation></documentation>
        </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="vinculo"
        type="cnj:modalidadeVinculacaoProcesso" use="required">
        <annotation>
            <documentation>Indicação da qualidade do vínculo mantido com o
                processo indicado neste elemento.
                As vinculações podem ser:
                - 'CX':
                conexão
                - 'CT': continência
                - 'DP': dependência
                - 'AR': Ação
                rescisória
                - 'CD': Competência delegada
                - 'RR': Recurso repetitivo
                -
                'RG': Repercussão geral
                - 'OR': Outro tipo de vinculação
            </documentation>
        </annotation>
    </attribute>

```

```
</complexType>
<complexType name="tipoRelacaoIncidental">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Tipo de elemento que permite identificar se existe algum elemento incidental que tenha gerado novo processo judicial, em razão da existência de uma nova relação processual jurídica (por exemplo, como pode ocorrer em embargos à execução de títulos extrajudiciais, embargos de terceiro, em recursos internos, impugnações ao valor da causa, entre outras situações, em que há criação de novos autos vinculados ao processo principal).

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<attribute name="numeroProcesso" type="cnj:tipoNumeroUnico"
use="optional">
```

```
<annotation>
```

Inserir o número único do processo ou dos processos vinculados, conforme resolução 65. </documentation>

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tipoRelacao" type="string" use="optional">
```

```
<annotation>
```

Indicar se o processo é principal ou incidental.

Podem ser classificados como:

- 'PP': processo principal
- 'PI': processo incidental

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="classeProcessual" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Código da classe processual do processo vinculado,

conforme Resolução 46.

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoNumeroUnico">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento que limita a indicação de um número
      de
      processo ao padrão da numeração única.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{20}"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoCabecalhoProcesso">
  <sequence>
    <element name="polo" type="cnj:tipoPoloProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Polos componentes do processo judicial.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="assunto" type="cnj:tipoAssuntoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
      <annotation>
        <documentation>
          Elemento destinado a permitir a inclusão dos
          assuntos processuais vinculados.
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
    <element name="magistradoAtuante"
      type="cnj:tipoCadastroIdentificador" minOccurs="0">
```

```
maxOccurs="unbounded">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a identificação de
      zero ou mais magistrados que tenham atuado no
      processo em
      referência proferindo julgamentos ou
      decisões conforme Resolução
      CNJ 46.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="processoVinculado"
  type="cnj:tipoVinculacaoProcessual"
maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir a indicação da
      existência de um ou mais processos judiciais
      vinculados.
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="relacaoIncidental"
  type="cnj:tipoRelacaoIncidental" maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
  <annotation>
    <documentation>
      Elemento destinado a permitir identificar se
      existe algum elemento incidental que tenha gerado novo
      processo judicial, em razão da existência de uma
      nova relação processual jurídica (por
      exemplo, como pode ocorrer em embargos à execução
      de títulos extrajudiciais, embargos de
      terceiro, em recursos internos, impugnações ao
      valor da causa, entre outras Situações, em
      que há criação de novos autos vinculados ao
      processo principal)
    </documentation>
  </annotation>
```

```
</element>
<element name="siglaTribunal" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<annotation>
<documentation>
```

Inserção da Sigla do Tribunal.

Deve ser preenchido em formato maiúsculo, sem caractere especial e sem espaço.

Valores possíveis (primeira coluna - apenas a sigla):

	STF	Supremo Tribunal Federal
	CNJ	Conselho Nacional de Justiça
	STJ	Superior Tribunal de Justiça
	TST	Tribunal Superior do Trabalho
	TSE	Tribunal Superior Eleitoral
	STM	Superior Tribunal Militar
	TJAC	Tribunal de Justiça do Estado do Acre
	TJAL	Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
	TJAM	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
	TJAP	Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
	TJBA	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
	TJCE	Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
dos Territórios	TJDFDT	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Santo	TJES	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
	TJGO	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
	TJMA	Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Gerais	TJMG	Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Grosso do Sul	TJMS	Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso	TJMT	Tribunal de Justiça do Estado de Mato
	TJPA	Tribunal de Justiça do Estado do Pará
	TJPB	Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Pernambuco	TJPE	Tribunal de Justiça do Estado de
	TJPI	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

	TJPR	Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Janeiro	TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Grande do Norte	TJRN	Tribunal de Justiça do Estado do Rio
	TJRO	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
	TJRR	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Grande do Sul	TJRS	Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Catarina	TJSC	Tribunal de Justiça do Estado de Santa
	TJSE	Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
	TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
	TJTO	Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins
	TRE-AC	Tribunal Regional Eleitoral do Acre
	TRE-AL	Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
	TRE-AM	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
	TRE-AP	Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
	TRE-BA	Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
	TRE-CE	Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Federal	TRE-DF	Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Santo	TRE-ES	Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
	TRE-GO	Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
	TRE-MA	Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Gerais	TRE-MG	Tribunal Regional Eleitoral de Minas
do Sul	TRE-MS	Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso
	TRE-MT	Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso
	TRE-PA	Tribunal Regional Eleitoral do Pará
	TRE-PB	Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
	TRE-PE	Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
	TRE-PI	Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
	TRE-PR	Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Janeiro	TRE-RJ	Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
do Norte	TRE-RN	Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
	TRE-RO	Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
	TRE-RR	Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

do Sul	TRE-RS Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
Catarina	TRE-SC Tribunal Regional Eleitoral de Santa
	TRE-SE Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
	TRE-SP Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
	TRE-TO Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins
	TRF1 Tribunal Regional Federal da 1ª Região
	TRF2 Tribunal Regional Federal da 2ª Região
	TRF3 Tribunal Regional Federal da 3ª Região
	TRF4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região
	TRF5 Tribunal Regional Federal da 5ª Região
	TRT1 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Região	TRT10 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região	TRT11 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região	TRT12 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região	TRT13 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região	TRT14 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região	TRT15 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região	TRT16 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região	TRT17 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
Região	TRT18 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região	TRT19 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
	TRT2 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Região	TRT20 Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região	TRT21 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região	TRT22 Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região	TRT23 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região	TRT24 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª
	TRT3 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

TRT4 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
TRT5 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
TRT6 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
TRT7 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
TRT8 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
TRT9 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

</documentation>

</annotation>

</element>

<element name="grau" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<annotation>

<documentation>

encontra. Se estiver no
caso regido pelo
Especiais (9.099/95
juízo único ou em
especial.

Informar em qual grau de jurisdição o processo se
primeiro grau, deverá ser identificado se é um
procedimento sumaríssimo das leis dos Juizados
e 12.153/2009, mesmo que tramite em varas de
varas que acumulam competência de juizado

Valores possíveis:

- 'SUP': Tribunal Superior
- 'G2': 2º Grau
- 'TR': Turma Recursal
- 'G1': 1º grau, justiça comum
- 'JE': Juizados Especiais (inclusive os regidos

pelas leis dos
tramitam em varas de
de juizado

Juizados Especiais 9.099/95 e 12.153/2009 que
juízo único ou em varas que acumulam competência
especial)

- 'TRU': Turma Regional de Uniformização
- 'TNU': Turma Nacional de Uniformização
- 'TEU': Turma Estadual de Uniformização
- 'CJF': Conselho da Justiça Federal
- 'CSJT': Conselho Superior da Justiça do

Trabalho

</documentation>

```

        </annotation>
    </element>
    <element name="validaProcesso" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>Flag auxiliar para os tribunais.</
documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="prioridade" type="string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <annotation>
            <documentation>
                Elemento destinado a permitir a identificação da
                existência de propriedades processuais não
                óbvias, ou seja, aquelas
                que não são resultado
                direto da identificação da classe processual
                (ex.: habeas corpus ou mandado de segurança). Na
                versão 2.0, será
                texto livre, mas é recomendável
                utilizar os seguintes textos
                identificadores:
                "IDOSO" "RÉU PRESO" "PERECIMENTO" "MENOR"
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="outroParametro" type="cnj:tipoParametro"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <annotation>
            <documentation>
                Elemento destinado a permitir a inclusão de
                parâmetros específicos do processo.
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element minOccurs="0" name="valorCausa" type="double">
        <annotation>
            <documentation>Valor da causa.</documentation>

```

```
        </annotation>
      </element>
      <element name="orgaoJulgador" type="cnj:tipoOrgaoJulgador"
        minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            Órgão julgador responsável atualmente pelo
            processo
            no órgão consultado.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="outrosnumeros" type="string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
        <annotation>
          <documentation>Outros números que o processo possa ter
recebido
          durante sua vida.</documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
    <attribute name="numero" type="cnj:tipoNumeroUnico"
      use="required">
      <annotation>
        <documentation>
          Número do processo judicial, no formado da numeração
          única determinado pela Resolução 65. Caso se trate
          de processo
          inicial, deverá ser utilizado o número
          '00000000000000000000'
        </documentation>
      </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="competencia" type="int" use="optional">
      <annotation>
        <documentation>
          Identificador da competência a que pertence o
          processo, ou da competência a que ele se destina
          caso se trate de
```

```
        processo inicial
    </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="classeProcessual" type="int" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Código da classe processual conforme Resolução 46.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
```

```
<attribute name="codigoLocalidade" type="string"
    use="optional">
```

```
<annotation>
    <documentation>
```

Código identificador da localidade a que pertence ou deve pertencer o processo. O atributo é obrigatório, especialmente para permitir a distribuição de processo iniciais por meio do uso desse serviço.

códigos do IBGE

Deve ser utilizado o código do município, segundo

dígitos)

disponíveis em www.ibge.gov.br (usar códigos com sete

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
```

Nível de sigilo a ser aplicado ao processo. Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de

justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.

</documentation>

</annotation>

</attribute>

<attribute name="intervencaoMP" type="boolean"

use="optional">

<annotation>

<documentation>

Atributo destinado a identificar que o processo

exige

a intervenção do Ministério Público.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tamanhoProcesso" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Volume, em bytes, dos documentos existentes no processo judicial.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="dataAjuizamento" type="cnj:tipoDataHora">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

recebido pelo Poder
instância
data de

Indica a data em que o processo foi inicialmente
Judiciário no órgão consultado. Caso se trate de
recursal, especial ou extraordinária, deve refletir a
entrada do processo nessa instância.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="procEl" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Informar se o processo tramita em sistema eletrônico ou em papel. São valores possíveis

- 1: Sistema Eletrônico
- 2: Sistema Físico

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="dscSistema" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Informar em qual o sistema eletrônico o processo

tramita. São valores numéricos possíveis:

- 1 - PJe
- 2 - Projudi
- 3 - SAJ
- 4 - EPROC
- 5 - Apolo
- 6 - Themis
- 7 - Libra
- 8 - Outros

```
</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="tipoComplemento">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de
      complementos de movimentações processuais.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string"/>
</simpleType>
<complexType name="tipoComplementoNacional">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de
      complementos de movimentações processuais.
    </documentation>
  </annotation>
  <attribute name="codComplemento" type="int" use="required">
    <annotation>
      <documentation> Atributo destinado à entrada do código do
      complemento do movimento
      nacional ou do movimento local.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="descricaoComplemento" type="string" use="required">
  <annotation>
```

```

    <documentation> Atributo destinado à entrada da descrição textual
        do
            complemento do movimento nacional ou do movimento local.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="codComplementoTabelado" type="int" use="optional">
    <annotation>
        <documentation> Atributo destinado à entrada do código do complemento
tabelado do movimento nacional ou do movimento local.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>

</complexType>
<complexType name="tipoMovimentoLocal">
    <annotation>
        <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir prestar
tribunal.
            informações relativas a movimentos criados localmente pelo
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="movimentoLocalPai"
            type="cnj:tipoMovimentoLocal" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Movimento local pai, se não se tratar de
movimento
                    nacional.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="codigoMovimento" type="int" use="required">
        <annotation>
            <documentation>Atributo destinado a incluir a informação
relativa ao
                código numérico utilizado localmente pelo tribunal.
            </documentation>
        </annotation>
    </attribute>

```

```

        </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="codigoPaiNacional" type="int"
        use="required">
        <annotation>
            <documentation>Atributo destinado à entrada do código de
movimento
                nacional de que o movimento local é filho.
            </documentation>
        </annotation>
    </attribute>
    <attribute name="descricao" type="string" use="required">
        <annotation>
            <documentation>Atributo destinado à entrada da descrição
textual do
                movimento local.
            </documentation>
        </annotation>
    </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoMovimentoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento destinado a permitir apresentar
            informações relativas à movimentação processual.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="complemento" type="cnj:tipoComplemento"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <annotation>
                <documentation>
                    Elemento destinado a permitir a inclusão dos
                    complementos de movimentação.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    <choice>
        <element name="movimentoNacional"

```

```
type="cnj:tipoMovimentoNacional" maxOccurs="1"
minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado à identificação de um
            movimento
            previsto na tabela unificada da
            Resolução 46
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="movimentoLocal" type="cnj:tipoMovimentoLocal"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado à identificação de um
            movimento
            criado localmente conforme
            autorizado pela Resolução 46
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</choice>
<element name="complementoNacional"
type="cnj:tipoComplementoNacional" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
        <documentation>
            Elemento destinado a permitir a inclusão dos
            complementos de movimentação conforme tabela
            nacional de
            complementos.
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="magistradoProlator"
type="cnj:tipoCadastroIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <annotation>
        <documentation>
```

magistrado que prolatou a

Elemento destinado a permitir a identificação do

sentença.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="idDocumentoVinculado" type="string"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Elemento destinado a permitir a vinculação de um

ou

mais documentos à movimentação.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
<element name="orgaoJulgador" type="cnj:tipoOrgaoJulgador" minOccurs="0">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Órgão julgador responsável atualmente pelo
processo no órgão consultado.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</element>
```

```
</sequence>
```

```
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora"
use="required">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Atributo destinado a indicar o momento em que foi
realizada a movimentação.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Nível de sigilo a ser aplicado ao processo.

Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0:

públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: sigredo de justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.

</documentation>

</annotation>

```
</attribute>
```

```
<attribute name="identificadorMovimento" type="string"
use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Atributo incluído para permitir a atribuição de
```

um

```
identificador específico para a movimentação realizada
```

em um

```
determinado processo judicial.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="responsavelMovimento"
type="cnj:tipoCadastroIdentificador">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

responsável pelo

```
Informar o número do CPF do servidor ou magistrado
```

```
movimento.
```

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tipoResponsavelMovimento" type="int">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Identificação do responsável pelo movimento:
Servidor=0; Magistrado=1;.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="tipoDecisao" type="int"
use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Atributo que permite a atribuição da decisão como
```

sendo

```
monocrática (proferida por um magistrado), ou
```

colegiada;

```
Valores possíveis são numéricos (0 ou 1):
```

```
0 - decisão MONOCRATICA
```

```
1 - decisão COLEGIADA
```

```
</documentation>
```

```
        </annotation>
      </attribute>
    </complexType>
    <complexType name="tipoMovimentoNacional">
```

```
      <annotation>
        <documentation>
```

Tipo de elemento que permite a indicação da realização de um movimento existente na tabela unificada de que trata a Resolução 46.

```
      </documentation>
```

```
    </annotation>
```

```
    <sequence>
```

```
      <element name="complemento" type="cnj:tipoComplemento"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
        <annotation>
```

```
          <documentation>Elemento destinado a permitir a inclusão
```

do

```
          complemento da movimentação, em formato de texto.
```

```
        </documentation>
```

```
      </annotation>
```

```
    </element>
```

```
  </sequence>
```

```
  <attribute name="codigoNacional" type="int" use="required">
```

```
    <annotation>
```

```
      <documentation>
```

Atributo destinado à indicação do código do movimento previsto na tabela unificada de que trata a Resolução 46.

```
      </documentation>
```

```
    </annotation>
```

```
  </attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<complexType name="tipoDocumento">
```

```
  <annotation>
```

```
    <documentation>
```

Tipo de elemento destinado à transferência ou à viabilização de transferência de documento processual.

```
    </documentation>
```

```

</annotation>
<sequence>
  <element name="conteudo" type="base64Binary"
    xmlns:xmime="http://www.w3.org/2004/08/xmime"
    xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"
    maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Elemento destinado a armazenar o conteúdo do
        documento em formato binário.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="assinatura" type="cnj:tipoAssinatura"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de elemento destinado a permitir o
        armazenamento da chave pública e do hash de
        assinatura de um
        determinado documento, em
        formato binário.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="outroParametro" type="cnj:tipoParametro"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Elemento destinado a permitir a inclusão de
        parâmetros variados do tipo nome/valor.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <any namespace="##other">
    <annotation>
      <documentation>
        Ponto de extensão destinado a permitir o envio e
        recebimento de documentos estruturados.
      </documentation>
    </annotation>
  </any>
</sequence>

```

```

        </documentation>
    </annotation>
</any>
<element name="documentoVinculado" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded" type="cnj:tipoDocumento">
    <annotation>
        <documentation>
            Documento vinculado a este documento
        </documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="idDocumento" type="string"></attribute>
<attribute name="idDocumentoVinculado" type="string">
    <annotation>
        <documentation>
            Identificador do documento ao qual é vinculado este
            documento.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoDocumento" type="string" use="required">
    <annotation>
        <documentation>
            Atributo destinado a permitir a indicação do código
            nacional do
            tipo de documento que está sendo enviado. O tipo aqui
            indicado
            deve ser
            um dos tipos de documento ou petições previstos nas
            tabelas
            de
            complementos previstas na Resolução CNJ 46.
            O código do tipo deve,
            necessariamente, ser informado.
        </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora"

```

```
use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a permitir a informação do
      momento
      em que o documento foi recebido pelo Poder
      Judiciário. É opcional no
      caso de documento enviado
      para protocolo.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="mimetype" type="string" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo opcional destinado a auxiliar as aplicações
      a identificar o conteúdo do documento quando se
      tratar de documento
      binário.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
    <documentation>
      Nível de sigilo a ser aplicado ao documento.
      Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0:
      públicos, acessíveis a
      todos os servidores do
      Judiciário e dos demais órgãos públicos de
      colaboração na administração da Justiça, assim como
      aos advogados e
      a qualquer cidadão - 1: segredo de
      justiça, acessíveis aos
      servidores do Judiciário,
      aos servidores dos órgãos públicos de
      colaboração na
      administração da Justiça e às partes do processo. -
```

2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça -

3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, à(s) parte(s) que provocou(ram) o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que provocaram o incidente e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicado e às partes que provocaram o incidente.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="movimento" type="int" use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Atributo destinado a permitir a identificação do movimento relacionado com a produção deste documento.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="hash" use="optional" type="string">
```

```

<annotation>
  <documentation>
    Resumo matemático do documento enviado pelo
    algoritmo
    SHA-256.
  </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="descricao" type="string" use="optional"></attribute>
<attribute name="tipoDocumentoLocal" type="string"
  use="optional">
  <annotation>
    <documentation>Indica o código local do tipo deste documento.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoProcessoJudicial">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a armazenar os dados de um
      processo judicial.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="dadosBasicos" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="movimento" type="cnj:tipoMovimentoProcessual"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
    <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Lista com zero ou mais documentos do
processo
judicial. Caso o tribunal tenha capacidade,
poderá enviar o
binário dos documentos criptografados com chave a
ser fornecida
quando do envio da comunicacaoProcessual.
      </documentation>
    </annotation>
  </sequence>

```

```

        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="tipoAvisoComunicacaoPendente">
    <annotation>
      <documentation>
        Tipo de elemento destinado a indicar a existência de
        uma
        comunicação pendente.
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte"
        minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            Destinatário da comunicação pendente.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="processo" type="cnj:tipoCabecalhoProcesso"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            Processo em que houve a disponibilização de
            intimação/citação.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
      <element name="dataDisponibilizacao" type="cnj:tipoDataHora"
        minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>
            Momento em que foi disponibilizado o aviso de
            comunicação no tribunal de origem.
          </documentation>
        </annotation>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

```

    </element>
  </sequence>
  <attribute name="idAviso"
             type="cnj:identificadorComunicacao" use="required">
    <annotation>
      <documentation>
        Identificador do aviso de comunicação.
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
    <annotation>
      <documentation>Tipo de comunicação pendente de ciência.
        São valores
        possíveis:
        - CIT: citação
        - INT: intimação
        - NOT: notificação
        - VIS:
        vista para manifestação
        - URG: urgente
        - PTA: pauta de
        julgamento/audiência
      </documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoComunicacaoProcessual">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a comunicar concretamente
      uma
      providência judicial para uma parte. A dataReferencia indica o
      momento em que foi considerada a parte intimada, seja por
      provocação
      do intimado/citado/notificado, seja por decurso do prazo legal
      para
      tomada de ciência.
    </documentation>
  </documentation>

```

```

</annotation>
<sequence>
  <element name="destinatario" type="cnj:tipoParte"
    minOccurs="1" maxOccurs="1"></element>
  <element name="processo" type="string" maxOccurs="1"
    minOccurs="1">
    <annotation>
      <documentation>
        Dados básicos do processo em relação ao qual é
        feita
        a comunicação processual.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="teor" type="string" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Teor da comunicação processual.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Documento relativo à comunicação processual.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>
  <element name="parametro" type="string" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>
        Outros parâmetros úteis à comunicação.
      </documentation>
    </annotation>
  </element>

```

```

<any namespace="##other">
  <annotation>
    <documentation>
      Ponto de extensão destinado a permitir a
      inclusão de
      documentos estruturados.
    </documentation>
  </annotation>
</any>
</sequence>
<attribute name="id" type="cnj:identificadorComunicacao"
  use="required">
  <annotation>
    <documentation>Identificador da comunicacao processual.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoComunicacao" type="cnj:tipoComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de
      comunicação realizada por este ato.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="tipoPrazo" type="cnj:tipoPrazo">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo destinado a identificar o tipo de prazo
      estabelecido para resposta a esta comunicação. Pode
      ser HOR (horas),
      DIA (dias), MES (meses), ANO
      (anos), DATA_CERTA (data certa no
      futuro) e
      SEM_PRAZO (não há conduta a ser realizada pelo
      intimado).
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>

```

```
</attribute>
<attribute name="dataReferencia" type="cnj:tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>
      Atributo indicativo do momento em que,
      presumivelmente, houve a concretização da
      comunicação processual. A
      implementação deve incluir
      nesse campo o momento (data e hora) em
      que a
      comunicação está se concretizando, mas deverá
      assegurar que a
      comunicação se complete para o
      registro da correspondente
      movimentação no processo
      judicial. Desse modo, assegura-se que a
      data de
      referência será mais antiga que o efetivo momento da
      comunicação. No caso de prazo DATA_CERTA, deverá ser
      a data limite
      para cumprimento da medida
      determinada.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="prazo" type="int">
  <annotation>
    <documentation>
      O prazo, em unidades, estabelecido para cumprimento.
      No caso de DATA_CERTA e SEM_PRAZO, poderá ser
      omitido. No caso de
      DATA_CERTA, a data de referência
      é a data limite para cumprimento.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="nivelSigilo" type="int" use="optional">
  <annotation>
```

<documentation>

Nível de sigilo a ser aplicado à comunicação.
Dever-se-á utilizar os seguintes níveis: - 0: públicos, acessíveis a todos os servidores do Judiciário e dos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça, assim como aos advogados e a qualquer cidadão - 1: segredo de justiça, acessíveis aos servidores do Judiciário, aos servidores dos órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça e às partes do processo. - 2: sigilo mínimo, acessível aos servidores do Judiciário, às partes que provocaram o processo e aos demais órgãos públicos de colaboração na administração da Justiça - 3: sigilo médio, acessível aos servidores do órgão em que tramita o processo, às partes que lhe deram início e àqueles que forem expressamente incluídos - 4: sigilo intenso, acessível a classes de servidores qualificados (magistrado, diretor de secretaria/escrivão, oficial de gabinete/assessor) do órgão em que tramita o processo, às partes que lhe deram início e àqueles que forem expressamente incluídos - 5: sigilo absoluto, acessível apenas ao magistrado do órgão em que tramita, aos servidores e demais usuários por ele indicados e às partes que

provocaram o incidente.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<simpleType name="tipoComunicacao">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a identificacao  
do tipo de comunicação processual realizada. São valores
```

possíveis:

- CIT: citação
- INT: intimação
- NOT: notificação
- VIS: vista para
manifestação
- URG: urgente
- PTA: pauta de julgamento/audiência

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<restriction base="string"></restriction>
```

```
</simpleType>
```

```
<simpleType name="tipoPrazo">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

```
Tipo de elemento destinado a permitir a identificação  
do  
tipo de prazo estabelecido: - HOR: horas - DIA: dias - MES:
```

meses

- ANO: anos -
DATA_CERTA: data certa - SEMBRAZO: não há prazo para
cumprimento (é mera ciência)

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<restriction base="string">
```

```
<enumeration value="HOR"></enumeration>
```

```
<enumeration value="DIA"></enumeration>
```

```
<enumeration value="MES"></enumeration>
```

```
<enumeration value="ANO"></enumeration>
```

```
<enumeration value="DATA_CERTA"></enumeration>
```

```

        <enumeration value="SEMPRAZO"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoIntercomunicacao">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo de elemento raiz da intercomunicação. Ele deverá
            conter um dos elementos principais (processojudicial,
            avisocomunicacao e comunicacaoprocessual).
        </documentation>
    </annotation>
    <choice>
        <element name="processojudicial"
            type="cnj:tipoProcessoJudicial" maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Processo judicial pertinente à comunicação
                    específica.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="avisocomunicacao"
            type="cnj:tipoAvisoComunicacaoPendente"
            maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Aviso de comunicação solicitado.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="comunicacaoprocessual"
            type="cnj:tipoComunicacaoProcessual"
            maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Comunicação processual concreta.
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </choice>
</complexType>

```

```
        </annotation>
      </element>
      <element name="documento" type="cnj:tipoDocumento"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
        <annotation>
          <documentation>Elemento destinado a respostas em que
```

somente o

documento é retornado.

```
        </documentation>
      </annotation>
    </element>
  </choice>
</complexType>
<element name="intercomunicacao"
  type="cnj:tipoIntercomunicacao">
  <annotation>
    <documentation>Elemento raiz.</documentation>
  </annotation>
</element>
<simpleType name="identificadorComunicacao">
  <annotation>
    <documentation>
      Sequência de caracteres no formato AAAAMDDNNNNNNN,
      onde
      AAAA é o ano, MM o mês e DD o dia de produção do aviso
      ou da
      comunicação e NNNNNNN o número identificador local
      da intimação.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="\d{15}"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>Tipo de elemento destinado a permitir a indicação de
      data e hora no formato
      AAAAMDDHHMMSS
```

```

        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <pattern value="\d{4}[0-1]\d[0-3]\d[0-2]\d[0-6]\d[0-6]\d"></pattern>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="tipoData">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo destinado a identificar uma data no formato
            AAAAMDD.
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <pattern value="\d{4}[0-1]\d[0-3]\d"></pattern>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoRelacionamentoPessoal">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo destinado a permitir a vinculação entre uma parte
            e outra pessoa, sendo esclarecido o tipo de relacionamento
            por meio
            da modalidade indicada no atributo do elemento.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="pessoa" type="cnj:tipoPessoa" maxOccurs="1"
            minOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Pessoa relacionada.
            </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="modalidadeRelacionamento"
        type="cnj:modalidadesRelacionamentoPessoal">
        <annotation>

```

uma

```
<documentation>Modalidade do relacionamento existente entre
    pessoa e a contida no elemento.
    Pode receber os valores indicados no
    tipo "modalidadesRelacionamentoPessoal".
</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="modalidadeGeneroPessoa">
    <annotation>
        <documentation>Tipo destinado a permitir a identificação do gênero de
            uma dada pessoa, podendo ser:
            - M: masculino
            - F: feminino
            - D: desconhecido
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="M" />
        <enumeration value="F" />
        <enumeration value="D" />
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="modalidadeRelacionamentoProcessual">
    <annotation>
        <documentation>
            Tipo destinado a permitir que se indique a modalidade
            de
            relacionamento existente entre esta parte e outra parte
            que a ela
            está ligada, quando não se trata de um
            relacionamento de
            representação de advogado. Pode ser:
            CP (curador processual); RP
            (representante processual);
            TF (testemunha de fato); AT (assistente
            técnico); AS
            (assistente).
```

```

        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="CP"></enumeration>
        <enumeration value="RP"></enumeration>
        <enumeration value="TF"></enumeration>
        <enumeration value="AT"></enumeration>
        <enumeration value="AS"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<complexType name="tipoOrgaoJulgador">
    <attribute name="codigoOrgao" type="int" use="required">

```

Módulo de

Informar o código da Unidade Judiciária constante no
 Produtividade, Anexo II da Resolução 76.

```

        <documentation>
    </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="nomeOrgao" type="string" use="required">

```

constante no Módulo de

Informar a descrição textual da Unidade Judiciária
 Produtividade, Anexo II da Resolução 76.

```

        <documentation>
    </documentation>
    </annotation>
</attribute>
<attribute name="instancia" use="required">

```

início;

originariamente

submetido ou não à

<documentation>Os tipos de instância podem ser:

- ORIG: instância originária em que o processo teve
- REV: instância de revisão direta de um processo
- proposto em outra instância;
- ESP: instância de revisão especial de processo
- revisão direta;

- EXT: instância de revisão extraordinária
- ADM: instância administrativa de análise.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
<simpleType>
```

```
<restriction base="string">
```

```
<enumeration value="ORIG"></enumeration>
```

```
<enumeration value="REV"></enumeration>
```

```
<enumeration value="ESP"></enumeration>
```

```
<enumeration value="EXT"></enumeration>
```

```
<enumeration value="ADM"></enumeration>
```

```
</restriction>
```

```
</simpleType>
```

```
</attribute>
```

```
<attribute name="codigoMunicipioIBGE" type="int"
```

```
use="optional">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Informar o município-sede da unidade judiciária,
conforme código de municípios definidos pelo IBGE.

Usar código com sete dígitos. Fonte: www.ibge.gov.br.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
<complexType name="tipoSignatarioSimples">
```

```
<annotation>
```

```
<documentation>
```

Tipo complexo destinado a permitir a identificação de
signatários de documentos caso a assinatura tenha sido
feita com o
uso de login e senha, sem prejuízo da
obrigatoriedade de o sistema
cliente assinar
eletronicamente o documento no padrão ICP-Br quando
do
envio.

```
</documentation>
```

```

</annotation>
<attribute name="identificador" type="string">
  <annotation>
    <documentation>
      Código de inscrição do signatário no cadastro do
      Ministério da Fazenda do Brasil, que pode ser CPF ou
      CNPJ.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="dataHora" type="cnj:tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>Data e hora em que a assinatura foi
originalmente
      aposta pelo signatário.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
<complexType name="tipoAssinatura">
  <annotation>
    <documentation>
      Tipo de elemento destinado a permitir o armazenamento
      dos dados relacionados à assinatura digital de um
      objeto.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="signatarioLogin"
      type="cnj:tipoSignatarioSimples" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <annotation>
        <documentation>Informação referente a signatário que
fez uso de
          login e senha para assinar o documento.</
documentation>
      </annotation>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="assinatura" type="string">

```

```
<annotation>
  <documentation>Hash da assinatura, em base64.</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="dataAssinatura" type="cnj:tipoDataHora">
  <annotation>
    <documentation>Data e hora em que a assinatura se concretizou.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="cadeiaCertificado" type="string">
  <annotation>
    <documentation>Cadeia de certificação, no formato PEM ou, se
      indicado, no formato indicado no atributo
codificacaoCertificado.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="algoritmoHash" type="string">
  <annotation>
    <documentation>
      A identificação do algoritmo de resumo matemático
      utilizado para criar a assinatura. Recomenda-se o
      tipo SHA-256.
    </documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="codificacaoCertificado" type="string">
  <annotation>
    <documentation>
      Indica a codificação (PEM, DER etc.) de envio da
      cadeia de certificação. Por padrão, essa codificação
      deve ser a PEM,
      e, quando não indicada a informação,
      a implementação deve considerar
      que essa codificação
      foi utilizada. A implementação pode, mas não é
      obrigada a, tolerar envio equivocado da informação,
      de forma que as
```

implementações cliente não devem
contar com esse tipo de tratamento.

```
</documentation>
```

```
</annotation>
```

```
</attribute>
```

```
</complexType>
```

```
</schema>
```